

**Art.-Nr. 10048: LED Bodeneinbaustrahler
FLACH rund Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° -
Anzahl: 3x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm



Angaben in mm



3er SET flacher, runder Bodeneinbaustrahler IP67

Unser **3er-Set** Bodeneinbaustrahler/Gartenstrahler. Die Bodeneinbaustrahler haben eine **Einbautiefe von 70 mm**. Auf Grund dieser flachen Bauweise werden diese Strahler nicht nur in den Erdboden eingebettet, sondern auch gerne bei Kopfsteinpflaster oder Terrassendielen versenkt. Die Ausleuchtung von Gehwegen oder das Anstrahlen von Fassaden sind weitere Anwendungsbereiche.

Wir empfehlen eine **ebenerdige oder leicht erhöhte Montage**. Von der Installation in Bodensenken raten wir ab, da Stehwasser die Funktionalität einschränken könnte. Eine gute Ableitung von überschüssigem Regenwasser sollte immer gewährleistet sein.

Die passenden LED Module liefern wir gleich mit. Die LED Module 5W leuchten in der Lichtfarbe Warmweiß, sind **dimmbar** und austauschbar. Das Modul hat eine Nennlebensdauer von ca 30.000 Stunden und einen Abstrahlwinkel von 60°.

Weitere Abmessungen des flachen 5W Bodeneinbaustrahlers

- Einbaudurchmesser: 110 mm
- Abdeckmaß: 120 mm
- Aufbauhöhe: 4 mm

Der Bodeneinbau-/Gartenstrahler hat einen runden, rostfreien Edelstahlring. Das schlagfeste Sicherheitsglas hält einer Gewichtsbelastung von bis zu 2 Tonnen stand.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler FLACH rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W 2700K DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	10048
EAN	4063592007150
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911219
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad

Form	rund
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	380 Lumen
Nennlichtstrom	380 Lumen
Schaltzyklen	10000
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,467 kg