

**Art.-Nr. 10051: LED Bodeneinbaustrahler
FLACH rund Edelstahl 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° -
Anzahl: 1x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 IR Fernbedienung
- 4 Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm







Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

Produktbeschreibung

Runder, flacher LED Bodeneinbaustrahler mit RGB+CCT Modul

Produkthighlights

- Edelstahlring in runder Form, rostfrei und gebürstet, schlichtes Design
- Sicherheitsglas: schlag- und trittsicher, **belastbar bis 2000 kg**
- Geringe Einbautiefe von 70 Millimeter
- Kunststoffkörper mit seitlichen Kabel-Ein-/Ausgängen
- **Dimmbares LED-Modul** mit 11 Farbeinstellungen und Farbtemperatur 3000-6000K
- Infrarot-Fernbedienung zum Ansteuern des Strahlers
- Lichtaustritt nach oben
- Anwendungsbereiche: Fassadenbeleuchtung, Gehwege, Gartenbeleuchtung, Innenhöfe, Verbauung in Granitpflaster oder Terrassendielen

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler FLACH rund Edelstahl 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	10051
EAN	4063592013212
Hersteller EAN	4063592013212
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928894
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,489 kg