

Art.-Nr. 11013: LED Hausnummer d inkl. Edelstahl-Cover - CCT 12V 2700K/4000K/6500K

Produktbilder



A 3D rendering of the lowercase letter 'd'. The letter is constructed from a thick, metallic material with a fine, horizontal brushstroke texture. The 'd' is oriented vertically, with its bowl pointing towards the bottom-left. It has a clean, modern appearance.

A 3D rendering of the lowercase letter 'd' against a solid black background. The letter is made of a metallic material with a visible brushstroke texture. A thin, glowing yellow line outlines the entire profile of the 'd', from the vertical stem to the circular bowl. The lighting creates a strong reflection on the reflective surface below the letter.


A 3D rendering of the lowercase letter 'd' against a solid black background. The letter is made of a metallic material with a visible brushstroke texture. A thin, glowing white line outlines the entire profile of the 'd', from the vertical stem to the circular bowl. The lighting creates a strong reflection on the reflective surface below the letter.

A 3D rendering of the lowercase letter 'd' against a solid black background. The letter is made of a metallic material with a visible brushstroke texture. A thin, glowing blue line outlines the entire profile of the 'd', from the vertical stem to the circular bowl. The lighting creates a strong reflection on the reflective surface below the letter.




**Einfache Montage
direkt an die Wand oder auf Montageplatte**

Hauswand



Grundplatte



Benötigtes Zubehör für den Anschluss und Montage

Für Montage Hauswand erforderlich:	
① • LED Hausnummer	① • LED Hausnummer
② • Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)	② • Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)
Art.-Nr. 4256 Netzteil 12V 2A inkl. Dimmer / Lichfarbensteller für CCT 12V LED Hausnummern	
Für Montage mit Grundplatte erforderlich:	
① • LED Hausnummer	① • LED Hausnummer
② • Grundplatte + Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)	② • Grundplatte + Netzteil mit Schalter (seperat erhältlich)
Zeichenanzahl	
8	1
5b	2
10c	3
218a	4
Abmessungen	
160x210x30mm	
275x210x30mm	
403x210x30mm	
531x210x30mm	
Anthrazit Art.-Nr.	
4181	
4182	
4183	
4184	
Weiß Art.-Nr.	
4191	
4192	
4193	
4194	

Produktbeschreibung

LED Hausnummer d mit Edelstahl-Cover | Warm-/Neutral-/Kaltweiß einstellbar

Moderne LED Hausnummer mit individuellen Lichteinstellungsmöglichkeiten und guter Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Hinweis: Für die Inbetriebnahme der LED-Hausnummern benötigen Sie Netzteil/Mehrfachstecker/Schalter, die separat bestellt werden müssen.

ENTWEDER nehmen Sie das **12V Steckernetzteil (Art. Nr. 4256)** mit **Lichtfarbschalter und Mehrfachstecker**. Es können bis zu 4 LED Hausnummern angeschlossen werden, z.B. 347a.

ODER Sie bestellen eine **Grundplatte (Art. Nr. 4181 - 4184 & 4191 - 4194)**, die **Netzteil, Mehrfachstecker und Schalter im Lieferumfang inkludiert**. Es gibt Grundplatten für ein- bis vierstellige LED-Hausnummern.

Die LED Hausnummer "d" hat eine Höhe von 15 cm und wird mit einem 50 cm langen Anschlusskabel geliefert. Schriftart ist Arial Bold.

Das Edelstahl-Cover ist aus rostfreiem Edelstahl und wird auf die Leuchtseite der LED-Hausnummer geklebt. Die Edelstahlabdeckung hat eine Höhe von 1 mm und hat rückseitig einen doppelseitigen Klebestreifen (3M) mit einer Dicke von 0,5 mm.

Nach dem korrekten Ankleben beträgt der Abstand zwischen dem Rand der Metallabdeckung und der LED-Hausnummer 2 mm. Das Licht wird durch diesen 2 mm breiten Spalt abgegeben. Die Konturen des Edelstahlcovers werden durch das Licht der LED-Hausnummer deutlich abgezeichnet.

Tagsüber hat die dreidimensionale Hausnummer ein metallisches Aussehen. Bei Dunkelheit und eingeschalteter LED-Hausnummer zeichnen Lichtlinien die Metallabdeckung nach. Die Hausnummer ist bei Dunkelheit deutlich identifizierbar.

Das Super-Feature

Die LED Hausnummer d kann in drei Weißtönen leuchten: Warmweiß (2700K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6500K). Die Farbtemperatur der LED Hausnummernleuchte wird über einen Schalter eingestellt. Nach dem Einschalten wird immer die letzte Lichtfarbeinstellung (Memory Funktion) übernommen. Weiterer Pluspunkt: die Outdoor Hausnummer ist über den Schalter dimmbar.

Die moderne LED-Hausnummer d wurde mittels Spritzgussverfahren hergestellt. In der LED-Hausnummernleuchte ist eine Platine mit LEDs fest installiert. Die leuchtende Hausnummer überzeugt mit einem geringen Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer.

Montage an eine Hauswand

Für die einfache und direkte Montage an eine Hauswand ist folgendes Zubehör in der Lieferung enthalten:

- Montageschablone mit Klebestreifen
- Abstandshalter
- Flügelmutter
- Gewindestange

Das 50 cm lange Anschlusskabel wird am 4-fach Verteiler des Netzteils wasserdicht (Schutzart IP65) angeschlossen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Hausnummer d inkl. Edelstahl-Cover - CCT 12V 2700K/4000K/6500K
Artikelnummer / SKU	11013
EAN	4063592012062
Hersteller EAN	4063592012062
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Einbau-LEDs	Ja
Farbtemperatur	3500 K / 6500 K / 2500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC

Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Netzteil	extern
Produktfarbe	edelstahl
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produkthöhe	150 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,191 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Buchstabenhöhe	150mm
Buchstabentyp	Ziffer
Buchstabensystem	LED Hausnummer
Hausnummer Cover	edelstahl Cover