

Art.-Nr. 1137: **LED Feuchtraumleuchte Wannenleuchte 22W opal 4000K

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte 22W opal 4000K, IP65 (65cm lang)

LED Feuchtraumleuchten sind unentbehrlich für die Beleuchtung in Garagen, Waschräumen, Kellern, Parkhäusern oder auch Lagerhallen und sind der moderne Ersatz für die bekannten Wannenleuchten, die ihr Licht aus 1-2 Neonröhren produzierten.

LED Feuchtraumleuchten sind jedoch wesentlich langlebiger, denn 50.000 Betriebsstunden schafft ganz sicher keine Neonröhre!

Neben den erheblichen Einsparungen an Stromkosten bieten die LED Feuchtraumleuchten aber auch noch andere Vorteile, nämlich den flacker- und „brumm“-freien Betrieb und die Entwicklung voller Leuchtkraft bei jedem Klima und ohne Verzögerung.

Die LED Feuchtraumleuchte 1137 verbraucht nur 22W, hat eine Länge von 65cm und ist staub- und wasserdicht.

LEDs der bekannten Marke Epistar ergänzen die Qualitätsmerkmale unserer Feuchtraumleuchte.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- LEDs der Marke Epistar
- Abstrahlwinkel von 120°
- Lebensdauer von mehr als 50.000 Betriebsstunden
- opale/milchige Abdeckung
- mit Schutzart IP65 geschützt gegen Eindringen von Strahlwasser und Staub
- neutralweißes Licht (4000K)
- 65cm lang

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	**LED Feuchtraumleuchte Wannenleuchte 22W opal 4000K
Artikelnummer / SKU	1137
EAN	4260385820372
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	895750
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835

LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	22 W
Leistung	22 W
Lichtstrom	1900 Lumen
Nennlichtstrom	1900 Lumen
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	130 mm
Produktlänge	650 mm
Produkthöhe	85 mm
Gewicht	1,070 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,073 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-15 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------