

Tel: +49 5941 2029960 Fax: +49 5941 2029969 E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 12060: CCT LED Einbaustrahler rund silber 7W Ø95mm dimmbar Eisengebürsteter Aufsatzring

Produktbilder

LONGLIFE LED GMBH by HK















Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 7 W, Abstrahlwinkel 90°, CCT, Ø95 mm, dimmbar, mit Aufsatzring

Dieser runde LED Einbaustrahler eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, Fluren und Treppenhäusern. Die Farbtemperatur kann je nach Anforderung an die Beleuchtungssituation variabel eingestellt werden und entsprechend warmweißes (3.000 K), neutralweißes (4.000 K) oder kaltweißes Licht (6.000 K) gewählt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive, energiesparende Beleuchtung für Innenräume
- dimmbares Licht, feine Lichtstreuung
- Abstrahlwinkel 90 Grad
- Farbtemperatur variabel (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Schaltzyklen: 20.000
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Das Gehäuse der LED Einbaustrahler ist aus weißem Kunststoff und die Abdeckung aus Opal sorgt für eine Streuung des Lichtes.

In den LED Einbaustrahlern werden LEDs der Marke Sanan vom Typ SMD2835 eingesetzt. Diese sind für rund 20.000 Schaltzyklen ausgelegt und haben eine geringe Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 Sekunden.

Die LED Einbaustrahler sind eine energieeffiziente Beleuchtungslösung. Mit diesem LED Leuchtmittel können Sie bis zu 80 Prozent Ihrer Stromkosten einsparen.

Wir geben Ihnen drei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Einbaustrahler.

Dimmbarkeit
Der LED Einbaustrahler ist dimmbar.

1 x Aufsatzring Eisen-gebürstet ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Einbaustrahler rund silber 7W Ø95mm dimmbar Eisen-gebürsteter Aufsatzring
Artikelnummer / SKU	12060
EAN	4063592013083
Hersteller EAN	4063592013083
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911382
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	78 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtfarbe	ССТ
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	7 W
Leistung	7 W
Lichtstrom	590 Lumen
Nennlichtstrom	590 Lumen
Nennstrom	50 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000

Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	rund
Produkthöhe	76 mm
Produktdurchmesser	96 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,162 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C) -20 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------