

Art.-Nr. 12061: CCT LED Einbaustrahler rund silber 9W Ø113mm 90° dimmbar Eisen- gebürsteter Aufsatzring

Produktbilder



Farbwahl per Schalter

Stellen Sie die Farbtemperatur per Schalter ein





Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 9 W, Abstrahlwinkel 90°, CCT, Ø113 mm, dimmbar

Der dimmbare LED Einbaustrahler wird sehr vielseitig für die Beleuchtung von Innenräumen eingesetzt.

Die Farbtemperatur ist variabel, das heißt, Sie können nach Belieben zwischen warmweißem (3.000 K), neutralweißem (4.000 K) und kaltweißem Licht (6.000 K) auswählen. Der LED Einbaustrahler hat ein weißes Kunststoffgehäuse und eine opale Abdeckung, durch die eine feine Lichtstreuung erzielt wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- energieeffiziente Beleuchtungslösung für Innenräume
- 9 W, dimmbar
- Farbtemperatur wählbar (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Abstrahlwinkel 90 Grad, feine Lichtstreuung
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Schaltzyklen: 20.000
- Garantie: 3 Jahre

In den Strahlern sind LEDs der Marke Sanan vom Typ SMD2835 eingesetzt, für die rund 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen sind und die eine geringe Zünd- und Anlaufzeit von 0,5 Sekunden haben.

Sie erhalten von uns drei Jahre Herstellergarantie auf diese LED Einbaustrahler.

Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler ist dimmbar.

1 x Aufsatzring Eisen-gebürstet ist im Lieferumfang enthalten

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Einbaustrahler rund silber 9W Ø113mm 90° dimmbar Eisen-gebürsteter Aufsatzring
Artikelnummer / SKU	12061
EAN	4063592013090
Hersteller EAN	4063592013090
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911383
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	71 mm
Einbaudurchmesser	90 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	9 W
Leistung	9 W
Lichtstrom	800 Lumen
Nennlichtstrom	800 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000

Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	rund
Produkthöhe	76 mm
Produktdurchmesser	114 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,146 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
-----------	--------