

Art.-Nr. 12063: CCT LED Einbaustrahler rund silber 17W Ø174mm 90° Eisen-gebürsteter Aufsatzring

Produktbilder



Farbwahl per Schalter

Stellen Sie die Farbtemperatur per Schalter ein





Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 17 W, CCT, mit Aufsatzring, Ø174 mm, dimmbar

Dieser energieeffiziente LED Einbaustrahler ist sehr vielseitig in Innenräumen einsetzbar. Er verfügt über die Schutzart IP 20 und Schutzklasse II. Der Strahler ist dimmbar und zudem kann die Farbtemperatur variiert werden zwischen warmweißem (3.000 K), neutralweißem (4.000 K) und kaltweißem Licht (6.000 K). Der LED Einbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 90 Grad. Durch die opale Abdeckung wird das Licht fein gestreut.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive und kostengünstige Beleuchtung für Innenräume
- 17 W, dimmbar
- Farbtemperatur variabel einstellbar (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Abstrahlwinkel 90 Grad, feine Lichtstreuung
- Schaltzyklen: 20.000
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Herstellergarantie: 3 Jahre

Durch den geringen Verbrauch der LED Leuchtmittel können Sie Ihre Stromkosten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die LED Einbaustrahler haben ein robustes, weißes Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von 174 Millimetern und einem Ausschnitt von 145 bis 155 Millimetern. Sie sind mit LEDs der Marke Sanan (Typ SMD2836) ausgestattet, für die rund 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen sind.

Sie erhalten drei Jahre Herstellergarantie von uns auf diese LED Einbaustrahler.

Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler ist dimmbar.

Im Lieferumfang ist der Eisen-gebürstete Aufsatzring enthalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Einbaustrahler rund silber 17W Ø174mm 90° Eisen-gebürsteter Aufsatzring
Artikelnummer / SKU	12063
EAN	4063592013113
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A+
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	911385
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	78 mm
Einbaudurchmesser	145 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC

Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbkonsistenz	6 SDCM
Form	rund
Rahmenfarbe	silber
Schwenkbar	Nein
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	17 W
Leistung	17 W
Lichtstrom	1530 Lumen
Nennlichtstrom	1530 Lumen
Nennstrom	130 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern

Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	rund
Produkthöhe	92 mm
Produktdurchmesser	175 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,390 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur warmweiß	94056020