

Art.-Nr. 12084: LED Panel 62x62cm 48W 4000K IP65 UGR19 (ohne Dimmer)

Produktbilder

LED Panel 62 × 62 cm 48 W IP65 – 4000 K – UGR<19 (ohne Dimmer)

- Quadratisches Großformat 62 × 62 cm mit starker 48 W-Leistung für helle, effiziente Flächenbeleuchtung
- Neutralweißes Licht bei 4000 K – fördert Konzentration und klares Sehen in Büro, Küche oder Werkstatt
- Blendarmes UGR<19?Design – ideal für Bildschirmarbeitsplätze und visuell sensible Umgebungen
- IP65-Abdichtung – vollstaub- und strahlwassergeschützt für Badezimmer, Außenbereiche oder Nasszonen
- Direktanschluss an 230 V – wartungsfrei, ohne Dimmer oder Steuertechnik

Hochwertiges Großformat & homogene Lichtverteilung

Das Panel mit 62 × 62 cm und 48 W erreicht gleichmäßig ausgeleuchtete Räume – optimal für Rasterdecken und großzügige Deckenflächen wie Flure oder Eingangsbereiche.

Neutralweißes Licht für volle Aufmerksamkeit

Bei 4000 K entsteht ein ausgewogenes Licht für fokussierte Tätigkeiten – ideal für Büros, Küchen oder kreative Arbeitsplätze, wo visuelle Klarheit gefragt ist :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

UGR<19 – blendfrei & augenschonend

Durch die micro?prismatische Abdeckung bleibt der Unified Glare Rating unter 19 – gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und augenfreundliche Arbeitsumgebungen :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

IP65 – sicher in Feuchträumen & Außenanwendungen

Das IP65-Gehäuse schützt vor Staub und Strahlwasser – ideal für Einsatzzonen mit Feuchtigkeit wie Badezimmer, Saunen oder überdachte Terrassen :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

Einfache Direktinstallation & wartungsfrei

Angeschlossen an 230 V ohne elektronische Steuerung – das reduziert Aufwand und Ausfallrisiko. Ideal für langlebige Beleuchtung mit bis zu 50.000 h Lebensdauer.

Fazit: Das LED Panel 62×62 cm 48 W 4000 K IP65 UGR<19 bietet großflächige Performance, blendfreies Licht und Feuchtraumtauglichkeit – perfekt für professionelle Innenräume, Nasszonen und Außenbereiche.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel 62x62cm 48W 4000K IP65 UGR19 (ohne Dimmer)
Artikelnummer / SKU	12084
EAN	4260385824806
Hersteller EAN	4260385824806
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	80 Grad
Form	quadratisch
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja

Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	620 mm
Produktlänge	620 mm
Produkthöhe	10 mm
Gewicht	3,560 kg
Netto-Gewicht des Produktes	3,560 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	62x62 cm
------------	----------