

Art.-Nr. 13880: LED Modul 6500K 0,2W 120° 12V IP67 (500 Stück VPE)

Produktbilder

500x





Produktbeschreibung

LED Modul kaltweiß 6500K 0,2W 120° 12V IP67 (500 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP67 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 100 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 20 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 19 mm.

Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in kaltweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 6500K 0,2W 120° 12V IP67 (500 Stück VPE)
Artikelnummer / SKU	13880
EAN	4063592030455
Hersteller EAN	4063592030455
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933142
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	9 mm
Einbaubreite	7 mm
Einbautiefe	5 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	20 Lumen
Nennlichtstrom	20 Lumen
Nennstrom	17 mA
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	transparent
Produktbreite	7 mm
Produktlänge	9 mm
Produkthöhe	5 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	140,000 kg
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	20,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	23 mm
Kabellänge zwischen Modulen	19 mm
Module pro Kette	100

Abstand zwischen Modulmitten

28 mm