LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 14587: LED Modul 2700K 1W 175° 12V IP67 (100 Stück VPE)

## Produktbilder

Art.-Nr. 4587
7W, 2700K, 100m-12 VDC
160 Stk. /Tüte
LongLife LED GmbH by HK
Kaiserstraße 55 S
D-40545 Düsseldorf
www.longlife-led.de
Made in P.R.C.
IP67 RoHS CE

## Produktbeschreibung

# LED Modul warmweiß 2700K 1W 175° 12V IP67 (1600 Stück VPE)

Die LED-Modulketten werden zur homogenen Ausleuchtung von Leuchtkästen, Vitrinen, Spanntuchanlagen, Profilbuchstaben, etc. eingesetzt. Vor allem Werbetechniker, Messebauer oder Spezialisten für den Ladenbau nutzen die zahlreichen Anwendungsgebiete von LED-Modulen. Durch die richtige Platzierung der Module wird der gewünschte visuelle Effekt erreicht.

Aufgrund der Schutzart IP67 sind die LED-Module für Lichtreklame im Innen- & Außenbereich geeignet.

Auf einer Modulkette befinden sich 20 Module. Ein Modul leuchtet mit einer Helligkeit von 155 Lumen. Die Kabellänge zwischen Modulen beträgt 140 mm.

Das LED-Licht wird mit einem Abstrahlwinkel von 175 Grad abgegeben. Die stromsparende LED-Modulkette leuchtet in warmweiß.

Eingangsspannung: 12 V/DC

Weiteres Zubehör wie LED-Netzteil und Verbinder können in unserem Onlineshop separat bestellt werden. Bitte bemessen Sie die Leistung des LED-Netzteils im Dauerbetrieb nicht zu knapp. Wählen Sie ein Netzteil mit 20% mehr Leistung, als bei der vorgesehenen Anzahl Module benötigt wird.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Modul 2700K 1W 175° 12V IP67 (100 Stück VPE) |
| Artikelnummer / SKU | 14587 |
| EAN | 4063592030493 |
| Hersteller EAN | 4063592030493 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | D |
| EPREL-Eintragungsnummer | 1246307 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Nennlebensdauer | 50 Std. |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Abstrahlwinkel | 175 Grad |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Energieverbrauch | 1 W |
| Leistung | 1 W |
| Lichtstrom | 155 Lumen |

| | |
|---|---|
| Nennlichtstrom | 155 Lumen |
| Nennstrom | 83 mA |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Produktbreite | 17 mm |
| Produktlänge | 55 mm |
| Produkthöhe | 7 mm |

## Produkteigenschaften Module

| | |
|---|---|
| Lichtstrom pro Modul | 155,000 lm |
| Kabellänge Anschlusskabel | 150 mm |
| Kabellänge zwischen Modulen | 140 mm |
| Module pro Kette | 20 |