

Art.-Nr. 1744: LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K

- Besonders flache Bauweise
- Rahmen in Edelstahloptik sehr edel
- Inkl. externem Vorschaltgerät
- Angenehm neutralweißes LED-Licht
- Einbautiefe inklusive Halteklammern 20mm
- Dimmbarer Trafo separat erhältlich

Diese **LED Einbaustrahler** zeichnen sich durch die **geringe Einbautiefe** von nur ca. 20mm aus. Zudem erzeugt die milchige, matte Abdeckung eine nahezu blendfreie und **homogene Lichtausbeute**. Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke verankert sind. Durch effiziente und langlebige Leuchtdioden **sparen Sie Strom** und bares Geld.

Hier im Shop finden Sie weitere unterschiedliche Varianten.

Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten.

Anwendungsbereiche:

- Klassenzimmer, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Schulungsräume, Supermärkte
- Empfangshallen, Museen, Galerien, Massagepraxen, Großraumbüros, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Hörsäle, Schulen, Korridore

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K
Artikelnummer / SKU	1744
EAN	4260385829429
Hersteller EAN	4260385829429
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	182 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	900,000 cd
Form	rund

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	15 W
Energieverbrauch	15 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1100 Lumen
Nennlichtstrom	1100 Lumen
Nennstrom	600 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	25000
Vergleichswert	75 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	25 mm

Produktdurchmesser	195 mm
Treiberabmessung Länge	97 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	34 mm
Gewicht	0,300 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,300 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------