LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1744: LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K

Produktbilder

Produktbeschreibung

LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K

- Besonders flache Bauweise
- Rahmen in Edelstahloptik sehr edel
- Inkl. externem Vorschaltgerät
- Angenehm neutralweißes LED-Licht
- Einbautiefe inklusive Halteklammern 20mm
- Dimmbarer Trafo separat erhältlich

Diese **LED Einbaustrahler** zeichnen sich durch die **geringe Einbautiefe** von nur ca. 20mm aus. Zudem erzeugt die milchige, matte Abdeckung eine nahezu blendfreie und **homogene Lichtausbeute**. Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke verankert sind.Durch effiziente und langlebige Leuchtdioden **sparen Sie Strom** und bares Geld.
Hier im Shop finden Sie weitere unterschiedliche Varianten.

Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten.

Anwendungsbereiche:

- Klassenzimmer, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Schulungsräume, Supermärkte
- Empfangshallen, Museen, Galerien, Massagepraxen, Großraumbüros, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Hörsäle, Schulen, Korridore

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler silber 15W Ø195mm 4000K
Artikelnummer / SKU	1744
EAN	4260385829429
Hersteller EAN	4260385829429
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	182 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtstärke / Candela	900,000 cd
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	15 W
Leistung	15 W
Lichtstrom	1100 Lumen
Nennlichtstrom	1100 Lumen
Nennstrom	600 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	25000
Vergleichswert	75 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	25 mm

Produktdurchmesser	195 mm
Treiberabmessung Länge	97 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	34 mm
Gewicht	0,300 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,300 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +50 °C