LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1766: LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 30W 4000K

Produktbilder

Produktbeschreibung

LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 30W 4000K

Der 30W Außenstrahler ist von einem robusten, schwarzen Aluminiumgehäuse umgeben. Aufgrund der Schutzart IP65 ist der Strahler geschützt gegen Regen, Kondenswasser und Staub. Mit dem Befestigungsbügel lässt sich der Außenstrahler beispielshalber an Wänden installieren. Die Ausrichtung des Strahlers ist in vertikaler Richtung möglich.

Weitere technische Details

- Eingangsspannung 230 V/AC
- Garantie: 2 Jahre
- Farbtemperatur: 4000K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung: 30W
- Lebensdauer ca. 35.000 Stunden

Der Außenstrahler hat die Abmessung (LxBxH) 238x40x234mm.

Folgende Anwendungsbereiche sind denkbar: Einfahrten, Innenhöfe, Parkplätze, Fassaden, Leinwände, Ausleuchten von Bäumen, Statuen, Parkanlagen, usw.

Neben der atmosphärischen Beleuchtung unterstützt der stromsparende Außenstrahler das Sicherheitsempfinden, da dunkele Bereiche ausgeleuchtet werden.

Es wird neutralweißes Licht emittiert mit einer Helligkeit von 3.000 Lumen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 30W 4000K
Artikelnummer / SKU	1766
EAN	4260385828811
Hersteller EAN	4260385828811
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.170,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD5730
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	30 W
Energieverbrauch	30 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	3000 Lumen
Nennlichtstrom	3000 Lumen
Nennstrom	136 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Vergleichswert	100 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	40 mm
Produktlänge	238 mm
Produkthöhe	234 mm
Gewicht	1,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,500 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C