

Art.-Nr. 1769: LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 50W 5500K

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Außenstrahler Slim 50W Kaltweiß

Der 50W Außenstrahler ist von einem robusten, schwarzen Aluminiumgehäuse umgeben. Aufgrund der Schutzart IP65 ist der Strahler geschützt gegen Regen, Kondenswasser und Staub. Mit dem Befestigungsbügel lässt sich der Außenstrahler beispielsweise an Wänden installieren. Die Ausrichtung des Strahlers ist in vertikaler Richtung möglich.

Der Außenstrahler hat die Abmessung (LxBxH) 298x45x285 mm.

Folgende Anwendungsbereiche sind denkbar: Einfahrten, Innenhöfe, Parkplätze, Fassaden, Leinwände, Ausleuchten von Bäumen, Statuen, Parkanlagen, usw.

Neben der atmosphärischen Beleuchtung unterstützt der stromsparende Außenstrahler das Sicherheitsempfinden, da dunkle Bereiche ausgeleuchtet werden.

Es wird kaltweißes Licht emittiert mit einer Helligkeit von 6000 Lumen.

Weitere technische Details

- Eingangsspannung 230 V/AC
- Garantie: 2 Jahre
- Farbtemperatur: 5500K
- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung: 50W
- Lebensdauer ca. 35.000 Stunden

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Fluter Slim schwarz 50W 5500K
Artikelnummer / SKU	1769
EAN	4260385828781
Hersteller EAN	4260385828781
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.829,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD5730
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

Farbtemperatur	5500 K
----------------	--------

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	50 W
Energieverbrauch	50 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	5200 Lumen
Nennlichtstrom	5200 Lumen
Nennstrom	227 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Vergleichswert	100 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	45 mm
Produktlänge	298 mm
Produkthöhe	285 mm
Gewicht	2,600 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,600 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------