LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2044: MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 30W FUTT03

Produktbilder



Offenes Kabelende,
0,5 Meter Länge

CCT Farbtemperatur frei wählbar
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar

RGB Farbraum
mit 16 Millionen Farben

High Lumen LED
Wenig Verbrauch für hohe
Lichtleistung und Helligkeit

IP65 Wasserfest


Automatische Weitergabe des Steuersignals
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander,
dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 30W FUTT03

?? Innovatives RGB+CCT für lebendige Farb- und Weißtöne
?? WLAN-Steuerung für bequeme Bedienung
?? Vielseitig einsetzbar in Garten und an Fassaden
?? Einstellbare Lichttemperatur für optimale Atmosphäre
?? Kompatibel mit diversen Fernbedienungen und Wandschaltern
?? Speichert letzte Einstellung dank Memory-Funktion

RGB+CCT Farbvielfalt

Der MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler bietet eine beeindruckende Farbpalette, die Ihren Außenbereich in ein stimmungsvolles Licht taucht. Die Kombination aus RGB und CCT ermöglicht es Ihnen, aus Millionen von Farbmischungen zu wählen, einschließlich zarter Pastelltöne. Dies macht ihn perfekt für jede Art von Veranstaltung, sei es eine gemütliche Gartenparty oder eine beeindruckende Fassadenbeleuchtung.

WLAN-Steuerung

Die WiFi-Funktionalität dieses Strahlers erlaubt es Ihnen, die Beleuchtung bequem über Ihr Smartphone oder Tablet zu steuern. Mit iOS ab 7.0 oder Android ab 4.1 können Sie die Lichtstimmung Ihres Gartens oder Ihrer Fassade mit nur wenigen Klicks verändern. Für die WLAN-Steuerung ist lediglich ein WiFi-Steuermodul erforderlich, welches als Zubehör erhältlich ist.

Vielseitigkeit im Einsatz

Dieser LED Außenstrahler von MiBoxer ist nicht nur für private Gärten geeignet, sondern auch ideal für Geschäftskunden, die eine eindrucksvolle Fassadenbeleuchtung suchen. Seine Flexibilität zeigt sich in den verschiedenen Anwendungsbereichen, von der dekorativen Gartenbeleuchtung bis hin zur professionellen Fassadenbeleuchtung.

Anpassbare Lichttemperatur

Die Möglichkeit, zwischen warmweißem, kaltweißem und neutralweißem Licht zu wählen, macht diesen Außenstrahler besonders attraktiv. Sie können die Lichttemperatur je nach Anlass oder Stimmung anpassen und so immer die richtige Atmosphäre schaffen.

Kompatible Steuerungsoptionen

Der MiBoxer Außenstrahler ist kompatibel mit einer Vielzahl von Fernbedienungen und Wandschaltern, die eine flexible Steuerung ermöglichen. Sie haben die Freiheit, Ihre Beleuchtung genau nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Memory-Funktion

Die praktische Memory-Funktion speichert die zuletzt gewählte Einstellung, sodass Sie bei der nächsten Nutzung direkt mit Ihrer bevorzugten Lichtstimmung starten können. Diese Funktion bietet zusätzlichen Komfort und spart Zeit.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Außenstrahler WiFi Farbwechsel Fluter - Ausführung: 30W FUTT03
Artikelnummer / SKU	2044
EAN	4260385825636
Hersteller EAN	4260385825636
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928850
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Smart Home Systeme	MiBoxer, DMX
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	160 Grad
Rahmenfarbe	schwarz
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 230 V/AC
Energieverbrauch	30 W
Leistung	30 W
Lichtstrom	3300 Lumen
Nennlichtstrom	3300 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	40 mm
Produktlänge	167 mm
Produkthöhe	227 mm
Gewicht	1,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C