

Art.-Nr. 2264: LED Linear Leuchte 150cm 60W 7800lm IP42 - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K

Produktbilder







Produktbeschreibung

LED Linear Leuchte 60W 150cm 4000K

Die LED Linear Leuchte bietet eine **perfekte Kombination aus einem Hallenstrahler und einem Lichtbandsystem**. Sie eignet sich für die effiziente und stromsparende Beleuchtung von Büro- und Geschäftsräumen mit neutralweißem Licht (4.000 Kelvin). Die LED Linear Leuchten erreichen bei 60 Watt eine Leuchtleistung von 7.800 Lumen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive Beleuchtung **mit hoher Lichtleistung** (60 W, 7.800 lm)
- einfache Befestigung durch Einrasten in 2 Klammern
- sicherer Einsatz, Schutzart: IP42, Schutzklasse I
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Garantie: 2 Jahre

Das Gehäuse der LED Linear Leuchte besteht aus silbern eloxiertem Aluminiumstrangpress mit einer Opal Abdeckung. Die einzelnen Linear Leuchten können mit Hilfe des mitgelieferten Verbinders **ganz einfach in Reihe geschaltet** werden. Das **Befestigungsmaterial für eine Decken- oder Pendelmontage** ist im Lieferumfang enthalten.

Die LED Linear Leuchten haben eine hohe Energie-Effizienzklasse und können im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln bis zu 80 Prozent an Stromkosten einsparen. Sie sind mit hochwertigen LED der Marke Epistar ausgestattet und haben eine Nennlebensdauer von 50.000 Stunden mit rund 100.000 Schaltzyklen. Sie erhalten zwei Jahre Garantie auf diese LED Linear Leuchten von uns.

Lassen Sie sich von dieser effizienten und energiesparenden Lösung für die effektive Beleuchtung Ihrer Betriebs- oder Privaträume überzeugen.

Dimmbarkeit

Die LED Linear Leuchte (Art. Nr. 2264) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Linear Leuchte 150cm 60W 7800lm IP42 - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	2264
EAN	4260601130001
Hersteller EAN	4260601130001
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP42
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	2.400,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	432
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	60 W
Energieverbrauch	60 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	7800 Lumen
Nennlichtstrom	7800 Lumen
Nennstrom	540 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Vergleichswert	36 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produktbreite	73 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	55 mm
Treiberabmessung Länge	222 mm

Treiberabmessung Höhe	11 mm
Treiberabmessung Breite	16 mm
Gewicht	2,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------