

Art.-Nr. 2274: LED Feuchtraumleuchte PRO+ 4000K 1-10V dimmbar - Ausführung: 60W 150cm

Produktbilder





Angaben in mm



DURCHGANGSVERDRAHTUNG
Leuchten einfach verbinden



GESCHÜTZT VOR
Strahlwasser & Staub



EINFACHE INSTALLATION
werkzeuglos anschließen



FLÄCHIGE AUSLEUCHTUNG
120° Abstrahlwinkel



DIMMBAR
durch 1-10V-Dimmung

LIEFERUMFANG:

- 1 Wannenleuchte
- 2 Kabelverschraubung
- 3 2 x Montageklemme
- 4 Montagematerial:
2 x Schrauben
4 x Schrauben
4 x Dübel



Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte PRO+ 60W 4000K 1-10V dimmbar

Unsere 150 cm langen LED Feuchtraumleuchten PRO+ sind sehr vielseitig einsetzbar, da sie sowohl als Einzelleuchten als auch als Lichtbandsystem verwendet werden können. Sie sind eine moderner, energieeffizienter Alternative zu herkömmlichen Wannenleuchten und können zum Beispiel als Arbeitsplatzbeleuchtung, auch in niedrigen Hallen, verwendet werden.

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ ist leicht zu installieren und kann ohne Werkzeugeinsatz angeschlossen werden. Die einzelnen Elemente sind durchverdrahtet, so dass sie mühelos miteinander über Klemmblöcke verbunden werden können. Die LED Feuchtraumleuchte hat ein robustes Aluminium-Gehäuse mit hohem Schlagschutz (IK 10) und verfügt über die Schutzart IP65 und Schutzklasse I.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- vielseitig einsetzbare LED Feuchtraumleuchte mit neutralweißem Licht (4.000 K)
- **Länge: 150 cm**
- energiesparende, kostengünstige Beleuchtungslösung
- robustes Aluminium-Gehäuse mit hohem Schlagschutz (IK 10)
- hohe Lichtausbeute (60 W, 8.400 lm)
- dimmbar: 1-10V Standard
- einfache Montage, werkzeugloser Anschluss
- durchverdrahtete Elemente: Anschluss über Klemmbock
- 5 Jahre Herstellergarantie

Dimmbarkeit

Die LED Feuchtraumleuchte PRO+ (Art.-Nr. 2274) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Feuchtraumleuchte PRO+ 4000K 1-10V dimmbar - Ausführung: 60W 150cm
Artikelnummer / SKU	2274
EAN	4260601135181
Hersteller EAN	4260601135181
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	D
EPREL-Eintragungsnummer	897740
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	1510 mm
Einbaubreite	84 mm
Einbautiefe	63 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
----------------	--------

Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	1-10V
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	Alu gebürstet
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	325
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	8400 Lumen
Nennlichtstrom	8400 Lumen
Nennstrom	1500 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern

Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	BOKE
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	84 mm
Produktlänge	1510 mm
Produkthöhe	63 mm
Treiberabmessung Länge	355 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	30 mm
Gewicht	2,700 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,700 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C