

Tel: +49 5941 2029960 Fax: +49 5941 2029969 E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2394: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 9W 145x145mm 5500K

Produktbilder

LONGLIFE LED GMBH by HK



Produktbeschreibung

Eckiger LED Einbaustrahler 9W 145x145 mm Kaltweiß

Der LED Einbaustrahler 9W hat eine eckige Form und einen weißen Kunststoffrand.

Abmessungen

Einbaulänge: 131 mm
Einbaubreite: 131 mm
Einbautiefe: 20 mm
Produktbreite: 145 mm
Produktlänge: 145 mm
Produkthöhe: 25 mm

Mit einer geringen Einbautiefe von nur 29 mm wird der Strahler platzsparend in Deckenausschnitte montiert. Für den mitgelieferten Treiber wird auch noch ein Ablageplatz benötigt. Mit den seitlichen Federklemmen wird der LED-Strahler im Ausschnitt mit der Abmessung 131x131 mm fixiert.

Der quadratische LED Einbaustrahler ist nur für die Montage im Innenbereich geeignet, z.B. Wohnzimmer, Büro, Wartezimmer, Schlafzimmer, Empfangsraum, Meeting Room, Küche, Esszimmer, Geschäftsräume, etc.

Technische Angaben

- Farbtemperatur 5500K
- Lebensdauer ca. 30.000 Stunden
- Abstrahlwinkel 120°
- Nicht dimmbar
- Ausschnitt 131x131 mm
- Einbautiefe 29 mm
- Treiber im Lieferumfang enthalten

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| Name | LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 9W 145x145mm 5500K |
|---------------------|---|
| Artikelnummer / SKU | 2394 |
| EAN | 4260601131138 |
| Hersteller EAN | 4260601131138 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | G |
|--|----------|
| EPREL-Eintragungsnummer | 897868 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| Montageart | Einbau, Deckenmontage |
|--------------|-----------------------|
| Einbaulänge | 131 mm |
| Einbaubreite | 131 mm |
| Einbautiefe | 20 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| Farbkonsistenz | 4 SDCM |
|----------------|--------|
| Dimmbar | Nein |

| Lichtfarbe | kaltweiß |
|-----------------------|-------------|
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Lichtstärke / Candela | 270,000 cd |
| Form | quadratisch |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | EPISTAR |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 5500 K |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Energieverbrauch | 9 W |
| Leistung | 9 W |
| Lichtstrom | 630 Lumen |
| Nennlichtstrom | 630 Lumen |
| Netzteil | extern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Vergleichswert | 60 Watt |
| Zündzeit | 1 s |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | opal |

| Produktbreite | 145 mm |
|-----------------------------|----------|
| Produktlänge | 145 mm |
| Produkthöhe | 25 mm |
| Gewicht | 0,210 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,210 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +50 °C |
|-------------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|