

Art.-Nr. 2398: LED Aufbauleuchte rund weiss 6W Ø120mm 5500K

Produktbilder







Produktbeschreibung

LED Aufbauleuchte rund 6W Ø120mm 5500K kaltweiß

- Besonders flache Bauweise
- Geringer Stromverbrauch von nur 6 Watt
- Inkl. externem Trafo
- Angenehme kaltweiße Lichtfarbe
- Wird beim Einschalten sofort hell

Diese runde Variante unserer Aufbauleuchte mit weißem Rahmen in ihrer Ausführung mit 6W überzeugt besonders durch ihre hervorragenden Ergebnisse bei der Beleuchtung von großen Räumen oder Flächen. Hell strahlendes, aber dennoch nahezu blendfreies Licht macht dieses Produkt zu einem besonders beliebten Produkt.

Natürlich bietet auch dieses Modell alle Vorteile unserer Aufbauleuchten, wie große Energie- und Kosten-Ersparnis, einfache Montage sowie das im Leuchten-Gehäuse verbaute Vorschaltgerät für den direkten Anschluss an die 230V Stromversorgung.

Anwendungsbereiche:

- Wohnraum (Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad)
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Schauräume
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume
- Restaurants, Arztpraxen, Hotels, Behandlungsräume

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Aufbauleuchte rund weiss 6W Ø120mm 5500K
Artikelnummer / SKU	2398
EAN	4260601131176
Hersteller EAN	4260601131176
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	897871
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	92,000 cd
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	5500 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	390 Lumen
Nennlichtstrom	390 Lumen
Nennstrom	300 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	25000
Vergleichswert	40 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal

Produktlänge	100 mm
Produkthöhe	40 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Treiberabmessung Länge	88 mm
Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	33 mm
Gewicht	0,225 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,225 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------