LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2414: LED Panel Einbaustrahler rund weiss silber 24W Ø300mm 5500K

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Panel Einbaustrahler in Silber 24W Ø300mm 5500K

- Flache Bauweise
- Edelstahl-Optik
- Betriebsspannung 230V
- Kaltweißes LED-Licht
- Inkl. externem Vorschaltgerät

Dieser 24W LED Panel Strahler hat eine **Höhe von 25 mm**. Für die Montage in Decken wird ein **Deckenausschnitt von 280 mm** benötigt. Mit Hilfe der seitlich angebrachten Federklemmen wird der Einbaustrahler in Silber im Deckenausschnitt fixiert.

Der Aluminium-Ring in Edelstahl-Optik umfasst die milchige Abdeckung aus Kunststoff. Das warmweiße Licht wird großzügig strahlend an den Raum abgegeben.

Der entsprechende **Trafo wird mitgeliefert** und wird einfach an die 230V Stromleitung angeschlossen.

Anwendungsbereiche:

- Wohnraum (Küche Bad/WC, Flur, Wohnzimmer), Behandlungsräume, Kiosk
- Massagepraxen, Arztpraxen, Supermarkt, Modegeschäft, Verkaufsflächen
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume

Dimmbarkeit

Das Panel ist standardmäßig nicht dimmbar. Mit einem Zusatz-Artikel kann das Panel z.B. über Phasenan-/absschnitt (TRIAC) Dimmer gesteuert werden. Um das Licht des Panels zu dimmen, muss ein Dimmer an das Vorschaltgerät angeschlossen werden.

Weitere Optionen

- DALI-Steuerung
- 0-10V Dimmer Steuerung und PUSH Dimmung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss silber 24W Ø300mm 5500K
Artikelnummer / SKU	2414
EAN	4260601131329
Hersteller EAN	4260601131329
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	54 mm
Einbaudurchmesser	280 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtstärke / Candela	1.440,000 cd
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	5500 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	opal
Produkthöhe	55 mm
Produktdurchmesser	300 mm
Treiberabmessung Länge	100 mm
Treiberabmessung Höhe	24 mm
Treiberabmessung Breite	43 mm
Gewicht	0,740 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,860 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C