LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 2438: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 6W 120x120mm 3000K dimmbar

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

# Dimmbarer LED Einbaustrahler 6W 120x120 mm Warmweiß

Der LED Einbaustrahler 6W hat eine eckige Form und einen weißen Kunststoffrand. Die Abmessung beträgt 120x120 mm.

Mit einer geringen Einbautiefe von nur 29 mm wird der dimmbare Strahler platzsparend in Deckenausschnitte montiert. Für den mitgelieferten Triac-Treiber wird auch noch ein Ablageplatz benötigt. Um die Intensität der Leuchte zu ändern, muss ein Triac-Dimmer oder -Regler, z.B. Wandschalter, separat bestellt werden. Bitte wählen Sie den Regler so, dass er Leistung des Einbaustrahlers handhaben kann. Beim erneuten Einschalten der Einbauleuchte wird die vorherige Einstellung berücksichtigt.
Mit den seitlichen Federklemmen wird der LED-Strahler im Ausschnitt mit der Abmessung 106x106 mm fixiert.

Der quadratische LED Einbaustrahler ist nur für die Montage im Innenbereich geeignet, z.B. Wohnzimmer, Büro, Wartezimmer, Schlafzimmer, Empfangsraum, Meeting Room, Küche, Esszimmer, Geschäftsräume, etc.

### Technische Angaben

- Farbtemperatur 3000K
- Lebensdauer ca. 30.000 Stunden
- Abstrahlwinkel 120°
- Dimmbar
- Triac-Treiber wird mitgeliefert

### Abmessungen

- Einbaulänge: 106 mm
- Einbaubreite: 106 mm
- Einbautiefe: 20 mm
- Produktbreite: 120 mm
- Produktlänge: 120 mm
- Produkthöhe: 25 mm

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Panel Einbaustrahler eckig weiss 6W 120x120mm 3000K dimmbar |
| Artikelnummer / SKU | 2438 |
| EAN | 4260601131770 |
| Hersteller EAN | 4260601131770 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |

## Montageangaben

| | |
|---|---|
| Montageart | Einbau, Deckenmontage |
| Einbaulänge | 106 mm |
| Einbaubreite | 106 mm |
| Einbautiefe | 20 mm |

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|---|---|
| Farbkonsistenz | 5 SDCM |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | warmweiß |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |

| | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Lichtstärke / Candela | 92,000 cd |
| Form | eckig |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | EPISTAR |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | opal |
| Produktbreite | 120 mm |
| Produktlänge | 120 mm |
| Produkthöhe | 25 mm |
| Treiberabmessung Länge | 68 mm |
| Treiberabmessung Höhe | 22 mm |
| Treiberabmessung Breite | 33 mm |
| Gewicht | 0,180 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,240 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +50 °C |