


Art.-Nr. 2453: CCT LED Panel 60x30cm Spezialmontageset 22W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhängung und Halter

Produktbilder







KOMPLETT-SET 1

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 60x30cm Spezialmontageset 22W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhangung und Halter

Dieses LED CCT Panel Komplettsset 60x30cm mit 22W lasst sich mithilfe der Funkfernbedienung aus dem reichhaltig mitgeliefertem Zubehor nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-, neutral-, kaltwei) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert, bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betatigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als ultimatives Komplettsset enthalt es alle Befestigungsmoglichkeiten, die fur die verschiedenen Installationsideen gebraucht werden, in einem! Als solche sind Klammern fur die Montage fur abgehangte Gipskarton oder Holzdecken vorhanden. Mit diesen lasst sich das Panel so flach wie nur moglich in die abgehangte Decke integrieren. Ebenso ist eine 4-fache je 1 m lange Seilaufhangung, um die Leuchte als Pendelleuchte herabzuhangen, mit dabei.

Als weitere Befestigungsmoglichkeit liegt dem Komplettsset eine 4-fache Z Halterung bei. Mit dieser kann das Panel nicht nur unter die Decke, sondern auch an die Wand montiert werden. Die Z Halter sind 1 cm hoch und lassen damit genug Platz fur das Kabel der Stromversorgung. In dem Fall entsteht ein Abstand zur Decke von 1 cm (+ die Hohe vom Panel). Der Treiber muss bei dieser Installationsvariante (aus Platzgrunden) entweder in der Decke oder neben dem Panel verstaut werden.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 60x30cm Spezialmontageset 22W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung, Seilabhängung und Halter
Artikelnummer / SKU	2453
EAN	4260601131381
Hersteller EAN	4260601131381
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928855
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	2200 Lumen
Nennlichtstrom	2200 Lumen
Nennstrom	550 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	TIGIDIGITAL
Zündzeit	1 s
Abdeckung	opal
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	595 mm
Produkthöhe	10 mm
Gewicht	3,860 kg

Netto-Gewicht des Produktes	0,253 kg
-----------------------------	----------

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	60x30 cm
------------	----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------