LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2486: CCT LED Panel 120x30cm Aufbauset 36W 3000K- 6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen

Produktbilder

SET A


INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG
CCT
FLACHES DESIGN
silber
FLÄCHIGE AUSLEUCHTUNG
120° Abstrahlwinkel
VIELSEITIG ANSTEUERBAR
Fernbedienung & Appsteuerung

ALL

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 120x30cm Aufbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen

Diese LED CCT Panel Komplettleuchte 120x30cm mit 36W lässt sich mithilfe der Funkfernbedienung aus dem mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-, neutral-, kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert, bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als tolle Komplettleuchte enthält sie einen passenden, silberfarbigen Aufbaurahmen, der es möglich macht, das Panel direkt unter die Decke oder auch an die Wand zu montieren. Der große Vorteil dieses Rahmens ist die Möglichkeit alle Anbauteile wie Netzteil und Empfänger in dem Rahmen unsichtbar zu verstauen.

Die Montage des Rahmens ist denkbar einfach. Dazu werden zuerst die drei Rahmenprofile miteinander verschraubt zu ein „U“. Danach werden die Bohrlöcher durch die Rahmenprofile angezeichnet. Jetzt an seinen Bestimmungsort gedübelt und anschließend wird das Panel in den Rahmen hineingeschoben und die Stromzufuhr hergestellt. Jetzt wird nur noch das letzte Rahmenseitenteil angeschraubt und schon ist die Montage fertig.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen. Zum Lieferumfang gehört der Aufbaurahmen inkl. Schrauben und Dübel sowie ein Treiber und die Fernbedienung.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 120x30cm Aufbauset 36W 3000K- 6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen
Artikelnummer / SKU	2486
EAN	4260601132012
Hersteller EAN	4260601132012
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928861
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	36 W
Leistung	36 W
Lichtstrom	3420 Lumen
Nennlichtstrom	3420 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Abdeckung	opal
Produktbreite	295 mm
Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	158 mm
Treiberabmessung Höhe	29 mm

Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	3,620 kg
Netto-Gewicht des Produktes	4,771 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade