

Art.-Nr. 2488: CCT LED Panel Set A | 120x60cm 60W 3000K-6000K Aufbau- Rahmen silber Netzteil Fernbedienung

Produktbilder

SET **A**





AUFBAURAHMEN

SILBER



KOMPLETT-SET 2

Produktbeschreibung

CCT LED Panel Set A - 120x60cm 60W 3000K-6000K silbern

Diese LED CCT Panel Komplettleuchte 120x60cm mit 60W lässt sich mithilfe der Funkfernbedienung aus dem mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-, neutral-, kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als tolle Komplettleuchte enthält sie einen passenden, silbernen Aufbaurahmen, der es möglich macht das Panel direkt unter die Decke oder auch an die Wand zu montieren. Der große Vorteil dieses Rahmens ist die Möglichkeit alle Anbauteile wie Netzteil und Empfänger in dem Rahmen unsichtbar zu verstauen.

Die Montage des Rahmens ist denkbar einfach. Dazu werden zuerst die drei Rahmenprofile miteinander verschraubt zu ein „U“. Danach werden die Bohrlöcher durch die Rahmenprofile angezeichnet. Jetzt an seinen Bestimmungsort gedübelt und anschließend wird das Panel in den Rahmen hineingeschoben und die Stromzufuhr hergestellt. Jetzt wird nur noch das letzte Rahmenseitenteil angeschraubt und schon ist die Montage fertig.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen. Zum Lieferumfang gehört der Aufbaurahmen inkl. Schrauben und Dübel sowie ein Treiber und die Fernbedienung.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel Set A 120x60cm 60W 3000K-6000K Aufbau-Rahmen silber Netzteil Fernbedienung
Artikelnummer / SKU	2488
EAN	4260601132036
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, stufenlos einstellbare Farbtemperatur

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	A
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928863
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	3000 bis 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbkonsistenz	6 SDCM
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	5200 Lumen
Nennlichtstrom	5200 Lumen
Nennstrom	1500 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Abdeckung	opal
Produktbreite	595 mm
Produktlänge	1195 mm

Produkthöhe	10 mm
Treiberabmessung Länge	190 mm
Treiberabmessung Höhe	39 mm
Treiberabmessung Breite	65 mm
Gewicht	6,400 kg
Netto-Gewicht des Produktes	7,450 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x60 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------