

# Art.-Nr. 2494: CCT LED Panel 120x15cm Aufbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen

## Produktbilder





AUFBAURAHMEN

SILBER



KOMPLETT-SET 2

## Produktbeschreibung

---

### **CCT LED Panel 120x15cm Aufbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen**

**Diese LED CCT Panel Komplettleuchte 120x15cm mit 36W** lässt sich mithilfe der Funkfernbedienung aus dem mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-,neutral-,kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert bis sie erneut wieder verstellt wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

**Als tolle Komplettleuchte enthält sie einen passenden Aufbaurahmen in Silber, der es** möglich macht das Panel direkt unter die Decke oder auch an die Wand zu montieren. Der große Vorteil dieses Rahmens ist die Möglichkeit alle Anbauteile wie Netzteil und Empfänger in dem Rahmen unsichtbar zu verstauen.

**Die Montage des Rahmens ist denkbar einfach.** Dazu werden zuerst die drei Rahmenprofile miteinander verschraubt zu ein „U“. Danach werden die Bohrlöcher durch die Rahmenprofile angezeichnet. Jetzt an seinen Bestimmungsort gedübelt und anschließend wird das Panel in den Rahmen hineingeschoben und die Stromzufuhr hergestellt. Jetzt wird nur noch das letzte Rahmenseitenteil angeschraubt und schon ist die Montage fertig.

**Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m** und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen. Zum Lieferumfang gehört der Aufbaurahmen inkl. Schrauben und Dübel sowie ein Treiber und die Fernbedienung.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 120x15cm Aufbauset 36W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Aufbaurahmen
Artikelnummer / SKU	2494
EAN	4260601132081
Hersteller EAN	4260601132081
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928868
Garantie	3 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	36 W
Leistung	36 W
Lichtstrom	3420 Lumen
Nennlichtstrom	3420 Lumen
Nennstrom	850 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	TIGIDIGITAL
Zündzeit	1 s
Abdeckung	opal
Produktbreite	120 mm
Produktlänge	150 mm

Produkthöhe	11 mm
Treiberabmessung Länge	160 mm
Treiberabmessung Höhe	29 mm
Treiberabmessung Breite	45 mm
Gewicht	3,620 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,781 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x15 cm
------------	-----------

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------