

Art.-Nr. 2522: CCT LED Panel 150x30cm Einbauset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen

Produktbilder



EINBAURAHMEN

WEISS




KOMPLETT-SET 3




SET E

ANWENDUNGS-
BEISPIEL

Einbaurahmen mit eingesetztem
Panel vor der Deckenmontage





Moderne Lichtlösung für jeden Anlass

Große Vielfalt an Lichtfarben, Größen und Einbauarten

Produktbeschreibung

CCT LED Panel 150x30cm Einbauset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen

Diese LED CCT Panel Komplettleuchte 150x30cm mit 48W lässt sich mit Hilfe der Funkfernbedienung aus dem mitgeliefertem Zubehör nicht nur dimmen, sondern auch in der Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000K-6000K (warm-,neutral-,kaltweiß) verstellen.

Die zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Farbtemperatur oder Helligkeit wird so lange gespeichert bis sie erneut verändert wird. Auch beim Betätigen des Schalters oder nach einem Stromausfall bleibt die Einstellung gespeichert.

Als tolle Komplettleuchte enthält sie einen passenden Einbaurahmen in Weiß zur Montage eines LED-Panels in einer abgehängten Decke z.B. Gipskarton oder einer aus Holz. Mit diesem Einbaurahmen ist es möglich ein LED Panel in so flach wie nur möglich zu montieren. Dabei wird das Panel in den Aluminiumrahmen eingelegt und mithilfe der Klemmen in dem Deckenausschnitt befestigt.

Nach der Montage schließt das Panel fast bündig mit der Decke ab. Bei dieser Installationsmethode hat man den großen Vorteil, dass der eigentliche Panelrahmen nicht mehr zu sehen ist und das Panel eine Einheit mit der Decke bildet. Der Einbaurahmen hat keine störenden Eckverbinder. Er sieht sehr edel aus wie aus einem Stück gefertigt.

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von 30 m und mit einer lassen sich bis zu 100 Panels in 99 Gruppen bedienen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 150x30cm Einbauset 48W 3000K-6000K inkl. Fernbedienung und Einbaurahmen
Artikelnummer / SKU	2522
EAN	4260601132418
Hersteller EAN	4260601132418
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	1514 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	40 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	TIGI RF-2.4GHz
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	rechteckig
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	48 W
Energieverbrauch	48 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	4560 Lumen
Nennlichtstrom	4560 Lumen
Nennstrom	1100 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Treiberhersteller	LiFud
Zündzeit	1 s
Produktfarbe	silber
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	opal
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	10 mm

Treiberabmessung Länge	157 mm
Treiberabmessung Höhe	35 mm
Treiberabmessung Breite	48 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,552 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	150x30 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
-----------	------