

Art.-Nr. 2620: LED Außenstrahler Pro+, 100W, 5000K Kaltweiß 14.000 Lumen

Produktbilder





Einfaches öffnen der Rückseite durch Lösen von zwei Schrauben.
Eingebaute Steckverbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Wartung.



Produktbeschreibung

LED Außenstrahler Pro+100W 5000K 110°

Wir bieten mit unseren neuen **LED Außenstrahler Pro+100W** eine qualitativ hochwertige Lösung zur Ausleuchtung größerer Flächen an. Dabei besticht der Außenstrahler mit einem **ästhetischen und prägnanten Design**. Zudem liefert der LED Außenstrahler Pro+ hilfreiche Tools wie z.B. einen hilfreichen **Winkelmesser** mit Markierung, um so den Winkel einfach auf den gewünschten **Wert zwischen 0° - 270°** einzustellen. Ein einfaches Öffnen der Rückseite durch Lösen von zwei Schrauben ermöglicht eine schnelle Wartung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielseitig einsetzbarer, leistungsstarker LED Außenstrahler
- effektive Beleuchtung (100 W, 11.000 lm) mit kaltweißem Licht (5.000 K)
- Hohe Schutzart: IP 66
- Garantie: 5 Jahre

LED Außenstrahler Pro+ hat einen **integrierten Reflektor** und eine integrierte Kabeldose.

Sie können auch mehrere LED-Außenstrahler **in Reihe schalten** und benötigen dafür keine externe Abzweigdose, da die Vorrichtung hierfür in der Kabeldose vorhanden ist.

Der LED Außenstrahler Pro+ 100W ist wasserdicht (IP66) und besitzt einen integrierten Reflektor.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Pro+, 100W, 5000K Kaltweiß 14.000 Lumen
Artikelnummer / SKU	2620
EAN	4260601133378
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	C
EPREL-Eintragungsnummer	898677
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC, SAA, CB
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Lichtstärke / Candela	5.000,000 cd
Akzentbeleuchtung	ungeeignet

LED-Chip-Typ	SMD3030
LED-Hersteller	LUMILEDS
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	100 W
Leistung	100 W
Lichtstrom	14190 Lumen
Nennlichtstrom	14000 Lumen
Nennstrom	500 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	15000
Vergleichswert	1200 Watt
Gehäusefarbe	grau
Produktbreite	317 mm
Produktlänge	455 mm
Produkthöhe	65 mm
Treiberabmessung Länge	168 mm
Treiberabmessung Höhe	38 mm
Treiberabmessung Breite	59 mm
Gewicht	0,150 kg

Netto-Gewicht des Produktes	4,000 kg
-----------------------------	----------

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------