LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2660: LED Einbaustrahler 8W IP65 36° - Lichtfarbe: CCT - Farbe: weiß

Produktbilder

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler CCT 8W mit weißen Rahmen

Der LED Einbaustrahler CCT ist dimmbar und kann stufenlos die Farbtemperatur von 2700K bis 6000K verändern. Zur Ansteuerung wird eine geeignete Fernbedienung (separat zu bestellen) benötigt. Mit dem weißen Rahmen wird dieser 8W Strahler bevorzugt in weiße Decken eingebaut. Es wird ein Deckenausschnitt von 68 mm benötigt.

Aufgrund der Schuzart IP65 ist der weiße Einbaustrahler für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Anwendungsbereiche: Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Waschküche, Terrasse, etc.

Der Abstrahlwinkel dieser Deckenleuchte beträgt 36°.

Im Lieferumfang ist ein Treiber enthalten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 8W IP65 36° - Lichtfarbe: CCT - Farbe: weiß
Artikelnummer / SKU	2660
EAN	4260601133767
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	898685
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	36 Grad
Form	rund

LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	3A
Farbtemperatur	2700 K bis 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	8 W
Leistung	8 W
Lichtstrom	640 Lumen
Nennlichtstrom	640 Lumen
Nennstrom	180 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	Tridonic
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Produkthöhe	55 mm
Produktdurchmesser	87 mm
Gewicht	0,150 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,269 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade