



# Art.-Nr. 2726: CCT LED Panel 120x60cm 24V 60W Rahmen weiss

## Produktbilder

---






Aufbaurahmen/Netzteil  
optional erhältlich



Vormontierte Ösen zum abhängen



Optional erhältlich  
Art.-Nr. 1787 Seilabhängung



Optional erhältlich  
Art.-Nr. 1839 Z-Halter




Optional erhältlich  
Art.-Nr. 1838 Montageclips





Aufbaurahmen/Netzteil  
optional erhältlich



## Produktbeschreibung

---

### **CCT LED Panel 120x60cm 24V 60W**

Diese CCT Panels bestechen durch ihre großen Flächen und eignen sich ideal zum Abhängen in großen Räumen. Dies garantiert eine gleichmäßige Lichtverteilung im ganzen Raum.

Unser CCT Panel wird gerne auch als Multitalent bezeichnet, da es über eine Funkfernbedienung (Nicht im Lieferumfang enthalten!) äußerst komfortable Möglichkeiten für die stufenlose Einstellung der Lichtfarbe bietet und außerdem noch stufenlos dimmbar ist.

Selbstverständlich werden auch bei diesem Panel die besonders geschätzten Pluspunkte der hochmodernen LED-Technik spürbar, denn hochwertige und langlebige LEDs garantieren Ihnen erhebliche Energie- und Kosteneinsparung.

Das CCT Panel lässt sich als Aufbauleuchte ebenso gut einsetzen, wie als Einbauleuchte. Für den Aufbaurahmen bitte nur den Aufbaurahmen mit Click-System benutzen. Mithilfe einer Seilaufhängung haben Sie obendrein die Möglichkeit, das Panel in eine Hängeleuchte zu verwandeln. Das Montagezubehör können Sie bequem in unserem Onlineshop dazubestellen.

**Ein entsprechendes Netzteil/Trafo/Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

#### **Memory-Funktion**

Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihre letzten Licht-Einstellungen vor dem Ausschalten gespeichert bleiben, auch wenn Sie Ihr LED Panel nicht über die Fernbedienung, sondern über einen normalen Lichtschalter ausschalten. Beim Wieder-Einschalten stehen dann diese Einstellungen genauso zur Verfügung, bis Sie sie wieder ändern.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 120x60cm 24V 60W Rahmen weiss
Artikelnummer / SKU	2726
EAN	4260601134191
Hersteller EAN	4260601134191
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	768205
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbautiefe	11 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Form	rechteckig
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	EPISTAR
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K bis 6500 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	5600 Lumen
Nennlichtstrom	5500 Lumen
Nennstrom	2500 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	LiFud
Vergleichswert	780 Watt
Abdeckung	opal
Produktbreite	1195 mm
Produktlänge	595 mm
Produkthöhe	11 mm

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße

120x60 cm

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus

fade