

# Art.-Nr. 2775: Taster Funk Mini für LED Dimmer portabel 1-Zone

## Produktbilder





**ATOS4 Taster**

Es gibt viele gute Lösungen im Smart Home Bereich. Wir alle wünschen uns individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Lichtbereich. Mit der ATOS4 Serie bieten wir Ihnen eine Lösung im hochklassigen Bereich. Alle Produkte der ATOS4 Serie sind miteinander kompatibel und kommen mit einem hochwertigen, modernen Design um die Ecke.

Unsere ATOS4 Serie soll eine Ergänzung zu unserer bekannten MiLight Serie sein. Mit ATOS4 können Sie bequem die Beleuchtung in Innenräumen sowie im Außenbereich gleichzeitig steuern und das, ohne den Ort wechseln zu müssen. Die ATOS4 Serie bietet eine einfache und elegante Lösung, die Ihre LED Produkte bequem per Smartphone zu steuern. Dadurch lassen sich viele unserer Produkte mit den ATOS4 Komponenten verbinden und bieten Ihnen somit ein breites Spektrum an Beleuchtungsmöglichkeiten. Nicht zu vergessen ist beim Thema LED natürlich der geringe Energieverbrauch.





## Produktbeschreibung

---

### Taster Funk Mini für LED Dimmer portabel 1 Zone

Dieser unauffällige Dimmtaster kann dezent verbaut werden und dimmt per Knopfdruck über den ATOS4 Funk Dimmer Ihre Lampen und Leuchten. Durch einen Magnet auf der Rückseite lässt er sich ideal an Tischbeinen und Wänden platzieren, ohne bohren oder kleben!

**Frequenz:** 868MHz

**Stromversorgung:** 3V(1xCR2025 Batterie)

**Abmessungen (L x B x H):** Ø38,5x14,8mm

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Taster Funk Mini für LED Dimmer portabel 1-Zone
Artikelnummer / SKU	2775
EAN	4260601134955
Hersteller EAN	4260601134955
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, RED
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	39 mm
Einbautiefe	15 mm
Dimmbarkeit	über Controller
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	ATOS 2.4GHz
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	3 V/DC
Abdeckung	weiß
Produkthöhe	15 mm
Produktdurchmesser	39 mm

Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,020 kg

## **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------