LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 2785: Hallenstrahler Linear Pro+ 150 Watt 5000K IP65

## Produktbilder

## Produktbeschreibung

# LED Hallenstrahler Linear Pro+ 150 Watt 5000K IP65

Die LED Linear Leuchte Pro+ verbindet die Vorteile eines Hallenstrahlers und eines Lichtbandsystems. Daher ist dieses Beleuchtungssystem sehr gut für den professionellen Einsatz in großen Geschäftsräumen geeignet. Die energiesparende, effiziente LED Linear Leuchte verbreitet ein helles kaltweißes Licht (5.000 Kelvin) mit einer Leuchtleistung von 52.000 Lumen.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- effektive Beleuchtungslösung mit hoher Lichtleistung (150 W, 21.000 lm)
- kaltweißes Licht (5.000 K), Abstrahlwinkel 90°
- sicherer Einsatz mit Schutzklasse I und Schutzart IP65

In den LED Linear Leuchten sind hochwertige LEDs der Marke MEAN WELL (Typ SMD3030) verbaut, die eine Nennlebensdauer von rund 50.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen haben. Die 150 Watt der LED Linear Leuchten entspricht  etwa 1250 Watt einer herkömmlichen Glühbirne. Mit den LED Linear Leuchten lassen sich dadurch **bis zu 80 Prozent an Stromkosten einsparen.**

**Dimmbarkeit**

Die LED Linear Leuchte (Art. Nr. 2785) ist in dieser Ausführung nicht dimmbar.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | Hallenstrahler Linear Pro+ 150 Watt 5000K IP65 |
| Artikelnummer / SKU | 2785 |
| EAN | 4260601135013 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | C |
| EPREL-Eintragungsnummer | 899310 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | I |
| Herkunftsland | China |

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|---|---|
| Farbkonsistenz | 4 SDCM |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | kaltweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 90 Grad |
| LED-Chip-Typ | SMD3030 |
| LED-Hersteller | MEAN WELL |

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 5000 K |

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | 0 s |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Energieverbrauch | 150 W |
| Leistung | 150 W |
| Lichtstrom | 20955 Lumen |
| Nennlichtstrom | 20850 Lumen |
| Nennstrom | 680 mA |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 50000 |
| Vergleichswert | 300 Watt |
| Zündzeit | 0 s |
| Gehäusefarbe | silber / chrom |
| Abdeckung | klar |
| Produktbreite | 146 mm |
| Produktlänge | 845 mm |
| Produkthöhe | 112 mm |
| Treiberabmessung Länge | 219 mm |
| Treiberabmessung Höhe | 36 mm |
| Treiberabmessung Breite | 63 mm |
| Gewicht | 3,700 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 4,700 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis +55 °C |