LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 2808: Tracklight Linear 48W 90° 1150mm

Produktbilder



Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Tracklight Linear – 48 W, 4.000 K, 1.150 mm, Abstrahlwinkel 90°

Das LED Tracklight Linear ist eine professionelle Beleuchtungslösung, zum Beispiel **für Büroräume, Ladenlokale und Verkaufsflächen**. Das variabel einsetzbare LED Modul **für Stromschienen** eignet sich gleichermaßen für eine effektive Grundbeleuchtung sowie zur gezielten Akzentbeleuchtung von Waren. Durch die Opalabdeckung des Tracklights wird zusätzlich für eine dezente indirekte Deckenbeleuchtung gesorgt.

Das LED Tracklight Linear verbreitet ein **neutralweißes Licht** mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- energieeffiziente Beleuchtungslösung (48 W)
- neutralweißes Licht (4.000 K)
- Abstrahlwinkel: 90°
- kurze Zünd- und Anlaufzeit von nur 0,5 Sekunden
- Herstellergarantie: 5 Jahre

Das LED Tracklight Linear verfügt über die Schutzklasse I und Schutzart IP 20. Die eingesetzten LEDs der Marke Epistar (Typ SMD2836) haben eine Nennlebensdauer von rund 50.000 Stunden mit 100.000 Schaltzyklen. Sie erhalten von uns fünf Jahre Herstellergarantie auf diese LED Tracklights.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Tracklight Linear 48W 90° 1150mm
Artikelnummer / SKU	2808
EAN	4260601135679
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	C
EPREL-Eintragungsnummer	901095
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	3-Phasenschiene

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad

Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2836
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	48 W
Leistung	48 W
Lichtstrom	7000 Lumen
Nennlichtstrom	7000 Lumen
Nennstrom	350 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Treiberhersteller	Tridonic
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	klar
Produktbreite	65 mm
Produktlänge	1152 mm
Produkthöhe	72 mm
Treiberabmessung Länge	280 mm
Treiberabmessung Höhe	21 mm
Treiberabmessung Breite	30 mm

Gewicht	0,020 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,810 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C