

# Art.-Nr. 2893: LED Buchstabe Click x für 75mm Arial 6500K weiß

## Produktbilder

---





## Produktbeschreibung

---

### **LED-Buchstabe x (Click) - Höhe 75mm, Lichtfarbe Kaltweiß**

**Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.**

Der LED-Buchstabe x mit magnetischem Klickmechanismus leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 75mm

Der Leuchtbuchstabe x befindet sich auf einem Sockel mit seitlich befindlichen Magneten. Über diese Magneten werden die Leuchtbuchstaben nach Ihren individuellen Wünschen oder Vorstellungen zusammengeklickt. Daher die Bezeichnung "Click".

Neben weiteren Groß- und Kleinbuchstaben stehen Sonderzeichen zur Verfügung, wie z.B. ein rotes Herz, Prozentzeichen, Hashtag, €-Zeichen und mehr, die separat dazu bestellt werden können.

Die LED-Buchstaben sind in den drei Größenserien 75 mm, 125 mm und 175 mm verfügbar, die auch untereinander kombiniert werden können. Die Sockelanschlüsse sind immer gleich.

Durch weiteres dazu bestellbares Zubehör wie Leerfeld und Eckverbinder gibt man dem gewählten Schriftzug noch ganz andere Wendungen und Möglichkeiten der Darstellungen.

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Die Click-Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:

- Botschaften für das heimische Wohnzimmer: CARPE DIEM, Sweet Home
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE FC BAYERN, ?Borussia Dortmund?
- Kindernamen in Leuchtschrift: LISA, Mia, Emma, LEON, Noah
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY Xmas?, Frohe Ostern
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO, Moin
- Für den Verkauf: SALE, DEAL, 50% OFF, SSV, -30%, 5€ geschenkt, SUPERSALE
- Hinweise: #abcmix, #FASHION, #FITNESS, #travel, #WERBUNG
- Legen Sie los und wählen Sie Ihre LED Click-Buchstaben Kombination aus!

### **Eine kleine Anleitung für die praktische Anwendung**

Die Buchstaben werden mit einem seitlichen, magnetischen Klickmechanismus in beliebiger Reihenfolge zusammen gefügt.



Für die Stromzufuhr muss eine Einspeisung am Schriftzug geklickt werden. Die Position ist beliebig wählbar, z.B. links außen oder mittig. Die Einspeisung kommt mit zwei Seitenabdeckungen. So wird der Schriftzug an beiden äußeren Enden sauber abgedeckt.



Ein Stecker- oder Tischnetzteil wird mittels Hohlstecker an die Einspeisung geschlossen.



Das Netzteil wird an die haushaltsübliche Betriebsspannung angeschlossen - und schon leuchtet der Schriftzug.

abcMIX

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Name                | LED Buchstabe Click x für 75mm Arial 6500K weiß |
| Artikelnummer / SKU | 2893  |
| EAN                 | 4260601136232                                   |
| Hersteller EAN      | 4260601136232                                   |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                         |

### Rechtliche Produktdaten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Garantie        | 2 Jahre  |
| Prüfzeichen     | CE, RoHS |
| Herkunftsland   | China    |
| Einbautiefe     | 20 mm    |
| Dimmbar         | Nein     |
| LED-Lichtfarbe  | kaltweiß |
| Schutzart (IP)  | IP20     |
| Abstrahlwinkel  | 120 Grad |
| Einbau-LEDs     | Ja       |
| Eingebaute LEDs | Ja       |
| Farbtemperatur  | 6500 K   |

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Leistung             | 1 W     |
| Energieverbrauch     | 1 W     |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |

|   |           |
|---|-----------|
| Aufwärmzeit                                 | 0 s       |
| Lichtstrom                                  | 245 Lumen |
| Nennlichtstrom                              | 220 Lumen |
| Nennstrom                                   | 90 mA     |
| Netzteil                                    | extern    |
| Zündzeit                                    | 1 s       |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III       |
| Produktfarbe                                | weiß      |
| Gehäusefarbe                                | weiß      |
| Rahmenfarbe                                 | weiß      |
| Abdeckung                                   | satiniert |
| Produktbreite                               | 65 mm     |
| Produktlänge                                | 90 mm     |
| Produkthöhe                                 | 75 mm     |
| Gewicht                                     | 0,135 kg  |
| Netto-Gewicht des Produktes                 | 0,135 kg  |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|

## abcMIX

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Schriftzeichen   | x              |
| Buchstabenhöhe   | 75mm           |
| Buchstabenart    | Kleinbuchstabe |
| Buchstabensystem | Click          |