

Art.-Nr. 2951: LED Buchstabe Click e für 125mm Arial 6500K weiß

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED-Buchstabe e (Click) - Höhe 125mm, Lichtfarbe Kaltweiß

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Der LED-Buchstabe e mit magnetischem Klickmechanismus leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und gehört zu der Buchstabenserie 125mm

Der Leuchtbuchstabe e befindet sich auf einem Sockel mit seitlich befindlichen Magneten. Über diese Magneten werden die Leuchtbuchstaben nach Ihren individuellen Wünschen oder Vorstellungen zusammengeklickt. Daher die Bezeichnung "Click".

Neben weiteren Groß- und Kleinbuchstaben stehen Sonderzeichen zur Verfügung, wie z.B. ein rotes Herz, Prozentzeichen, Hashtag, €-Zeichen und mehr, die separat dazu bestellt werden können.

Die LED-Buchstaben sind in den drei Größenserien 75 mm, 125 mm und 175 mm verfügbar, die auch untereinander kombiniert werden können. Die Sockelanschlüsse sind immer gleich.

Durch weiteres dazu bestellbares Zubehör wie Leerfeld und Eckverbinder gibt man dem gewählten Schriftzug noch ganz andere Wendungen und Möglichkeiten der Darstellungen.

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

Die Click-Buchstaben kombinieren Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten:

- Botschaften für das heimische Wohnzimmer: CARPE DIEM, Sweet Home
- Liebesbekundung: I?YOU, MARRY ME, I LOVE FC BAYERN, ?Borussia Dortmund?
- Kindernamen in Leuchtschrift: LISA, Mia, Emma, LEON, Noah
- Festliche Aussagen: HAPPY NEW YEAR, MERRY Xmas?, Frohe Ostern
- Gruß: WILLKOMMEN, HALLO, Moin
- Für den Verkauf: SALE, DEAL, 50% OFF, SSV, -30%, 5€ geschenkt, SUPERSALE
- Hinweise: #abcmix, #FASHION, #FITNESS, #travel, #WERBUNG
- Legen Sie los und wählen Sie Ihre LED Click-Buchstaben Kombination aus!

Eine kleine Anleitung für die praktische Anwendung

Die Buchstaben werden mit einem seitlichen, magnetischen Klickmechanismus in beliebiger Reihenfolge zusammen gefügt.

abcMIX

Image not found or type unknown

Für die Stromzufuhr muss eine Einspeisung am Schriftzug geklickt werden. Die Position ist beliebig wählbar, z.B. links außen oder mittig. Die Einspeisung kommt mit zwei Seitenabdeckungen. So wird der Schriftzug an beiden äußeren Enden sauber abgedeckt.

abcMIX

Image not found or type unknown

Ein Stecker- oder Tischnetzteil wird mittels Hohlstecker an die Einspeisung geschlossen.

abcMIX

Image not found or type unknown

Das Netzteil wird an die haushaltsübliche Betriebsspannung angeschlossen - und schon leuchtet der Schriftzug.

abcMIX

Image not found or type unknown

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Buchstabe Click e für 125mm Arial 6500K weiß |
| Artikelnummer / SKU | 2951 |
| EAN | 4260601136829 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|----------|
| Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | B |
| EPREL-Eintragungsnummer | 901237 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Herkunftsland | China |
| Einbautiefe | 25 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|----------------|-------------|
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur | 6.500,000 K |
| Lichtfarbe | kaltweiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Schwenkbar | Nein |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Aufwärmzeit | 0 s |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Energieverbrauch | 3 W |
| Leistung | 3 W |
| Lichtstrom | 612 Lumen |
| Nennlichtstrom | 550 Lumen |
| Nennstrom | 210 mA |
| Netzteil | extern |
| Zündzeit | 1 s |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abdeckung | satiniert |
| Produktbreite | 105 mm |
| Produktlänge | 90 mm |
| Produkthöhe | 125 mm |
| Gewicht | 0,135 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,135 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
| Farbtemperatur warmweiß | 94056020 |

abcMIX

| | |
|----------------|----------------|
| Schriftzeichen | e |
| Buchstabenhöhe | 125mm |
| Buchstabenart | Kleinbuchstabe |

