LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3452: CCT LED Einbaustrahler rund weiß 90° dimmbar - Ausführung: 17W Ø174mm

Produktbilder

Farbwahl per Schalter
Stellen Sie die Farbtemperatur per Schalter ein

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 17 W, CCT, Abstrahlwinkel 90°, Ø174 mm, dimmbar

Diese energieeffizienten LED Einbaustrahler sind sehr vielseitig in Innenräumen einsetzbar. Sie verfügen über die Schutzart IP 20 und Schutzklasse II. Sie sind dimmbar und zudem kann ihre Farbtemperatur variiert und zwischen warmweißem (3.000 K), neutralweißem (4.000 K) und kaltweißem Licht (6.000 K) ausgewählt werden. Die LED Einbaustrahler haben einen Abstrahlwinkel von 90 Grad und durch ihre Opal-Abdeckung wird das Licht fein gestreut.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- effektive und kostengünstige Beleuchtung für Innenräume
- 17 W, dimmbar
- Farbtemperatur variabel einstellbar (CCT): 3000K, 4000K, 6000K
- Abstrahlwinkel 90 Grad, feine Lichtstreuung
- Schaltzyklen: 20.000
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Herstellergarantie: 2 Jahre

Die LED Einbaustrahler haben einen hohen Grad an Energieeffizienz und durch den geringen Verbrauch der LED Leuchtmittel können Sie Ihre Stromkosten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die LED Einbaustrahler haben ein robustes, weißes Kunststoffgehäuse mit einem Durchmesser von 174 Millimetern und einem Ausschnitt von 145 bis 155 Millimetern. Sie sind mit LEDs der Marke Sanan (Typ SMD2836) ausgestattet, für die rund 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen sind.

Dimmbarkeit
Der LED Einbaustrahler (Art. Nr. 3452) ist dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Einbaustrahler rund weiß 90° dimmbar - Ausführung: 17W Ø174mm
Artikelnummer / SKU	3452
EAN	4063592002308
Hersteller EAN	4063592002308
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929774
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	78 mm
Einbaudurchmesser	145 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja

Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	90 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	17 W
Leistung	17 W
Lichtstrom	1530 Lumen
Nennlichtstrom	1530 Lumen
Nennstrom	130 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	1 s

Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	68 mm
Produktdurchmesser	174 mm
Gewicht	0,390 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,390 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch