

Art.-Nr. 3454: LED Einbaustrahler schwenkbar 5W Ø85mm 40° weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler – 5 W, 3.000 K, Abstrahlwinkel 40°, schwenkbar, Ø85 mm

Mit diesen weißen LED Einbaustrahlern können Sie Ihre Räumlichkeiten effektiv und variabel beleuchten. Sie verbreiten ein angenehm warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3.000 K. Die LED Einbaustrahler haben einen Abstrahlwinkel von 40 Grad und sind schwenkbar, so dass eine gezielte Akzentbeleuchtung von einzelnen Bereichen möglich ist. Dieser LED Einbaustrahler ist nicht dimmbar und seine Abdeckung aus Opal sorgt für eine feine Lichtstreuung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Variable effiziente Beleuchtung für Innenräume (Schutzart IP 20)
- Akzentbeleuchtung möglich: Abstrahlwinkel 40 Grad, schwenkbare Strahler
- 5 W
- warmweißes Licht (3.000 K)
- kurze Zünd- und Anlaufzeit (0,5 Sek.)
- Nennlebensdauer: 20.000 Stunden, 20.000 Schaltzyklen

Die LED Einbaustrahler haben einen Durchmesser von 85 Millimetern und einem Ausschnitt von 68 bis 75 Millimetern. In den Einbaustrahlern werden LEDs der Marke Sanan (Typ SMD2835) mit kurzen Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.) eingesetzt, für die eine Nennlebensdauer von 20.000 Stunden ausgewiesen ist. Die LED Einbaustrahler verfügt über eine hohe Energieeffizienzklasse und Sie können mit dieser variablen, effektiven Beleuchtungslösung bis zu 80 Prozent an Stromkosten einsparen.

Dimmbarkeit

Der LED Einbaustrahler (Art. Nr. 3454) ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler schwenkbar 5W Ø85mm 40° weiß - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
Artikelnummer / SKU	3454
EAN	4063592002322
Hersteller EAN	4063592002322
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929776
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	Deutschland

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	64 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß

Nennlebensdauer	20000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	3000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	5 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	66 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	6,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)

-20 °C bis +40 °C