LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3455: LED Einbaustrahler schwenkbar 5W Ø85mm 40° weiß - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K

Produktbilder

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler 5 W, 4.000 K, Abstrahlwinkel 40°, schwenkbar, Ø85 mm

LED Einbaustrahler sind eine effektive und vielseitige Beleuchtungslösung für Innenräume (Schutzart IP 20) Sie sind schwenkbar und haben einen Abstrahlwinkel von 40 Grad, wodurch eine gezielte Akzentbeleuchtung möglich ist. Die LED Einbaustrahler verbreiten ein neutralweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin. Sie aus weißem Kunststoff gefertigt und ihre Opal-Abdeckung sorgt für eine feine Lichtstreuung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielseitige, effektive Beleuchtung für Innenräume (Schutzart IP 20)
- Akzentbeleuchtung durch den Abstrahlwinkel von 40 Grad und schwenkbare Strahler
- neutralweißes Licht (4000 K)
- Nennlebensdauer: 20.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen
- kurze Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.)

Die LED Einbaustrahler haben eine Höhe von nur 30,8 Millimetern und einen Durchmesser von 85 Millimetern (Ausschnitt: 68 bis 75 Millimeter. Sie sind mit LEDs der Marke Sanan (Typ SMD2835) ausgestattet, die über kurzen Zünd- und Anlaufzeiten (0,5 Sek.) verfügen und für die eine Nennlebensdauer von 20.000 Stunden mit 20.000 Schaltzyklen ausgewiesen ist.

LED Einbaustrahler sind eine kostengünstige und energiesparende Beleuchtungslösung. Sie verfügt über eine hohe Energieeffizienzklasse und ermöglicht dadurch eine Ersparnis von bis zu 80 Prozent Ihrer Stromkosten.

Dimmbarkeit: Der LED Einbaustrahler ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler schwenkbar 5W Ø85mm 40° weiß - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	3455
EAN	4063592002339
Hersteller EAN	4063592002339
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929777
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	64 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß

Nennlebensdauer	20000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	425 Lumen
Nennlichtstrom	425 Lumen
Nennstrom	70 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Zündzeit	5 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	67 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	0,650 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,650 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C