LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3476: HighVoltage Pro+ Super Warmweiß 230V LED Streifen 25M 14W/m 72LED/m 15,5mm IP65 2700K

Produktbilder

230V/N
230V/L
230V/N
230V/L

Produktbeschreibung

LED Strip Pro+ 2700K 230V 14W IP65 72LED/m 25Meter

LED Streifen werden vielseitig eingesetzt, der Verdrahtungsaufwand ist aber immer sehr hoch, da Netzteile immer zusätzlich verdrahtet werden müssen. Mit diesen LED Streifen sparen Sie sich viel Zeit durch entfallenen Verdrahtungsaufwand, da Sie hier kein externes Netzteil benötigen, sondern den LED Streifen direkt mit AC 230V betrieben werden.

Die LED Streifen können direkt mit unseren speziellen Verbindern und Einspeisern in Betrieb genommen werden. Bei den Einspeiser haben Sie die Wahl eines Einspeiser mit offenen Kabelende oder mit Stecker. Die LED Strips sind auf 25 Meter vorkonfektioniert. Dabei lassen sich die Streifen natürlich beliebig teilen (alle 16,7 cm / 12 LEDs).

Die Lichtfarbe ist 2700K warmweiß und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Hinweis: Schutzart IP65 - geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser
Nicht geeignet für den Einsatz in Swimmingpools oder Aquarien.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	HighVoltage Pro+ Super Warmweiß 230V LED Streifen 25M 14W/m 72LED/m 15,5mm IP65 2700K
Artikelnummer / SKU	3476
EAN	4260601139653
Hersteller EAN	4260601139653
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929790
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Einbaulänge	25000 mm
Einbaubreite	15 mm
Einbautiefe	7 mm
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	0 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	350 W
Leistung	350 W
Lichtstrom	35000 Lumen
Nennlichtstrom	35000 Lumen
Nennstrom	60 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Produktlänge	25,000 m
Produktbreite	15 mm
Produktlänge	25000 mm
Produkthöhe	7 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	25,000 Meter
Gewicht	6,340 kg
Netto-Gewicht des Produktes	6,340 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	72
LEDs pro Segment	12
LED-Abstand	14 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	167 mm

Leistung pro Meter	14,000 W/m
Stromaufnahme pro Meter	60,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	1.400,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	1.400,000 lm/m
Stripart	Classic