

Art.-Nr. 3584: MiBoxer RGB LED Controller 3 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT037

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

MiBoxer LED Controller für RGB LED Streifen oder RGB Panels

Dieser Controller wird mit einer geeigneten RGB Fernbedienung (separat zu bestellen) angesteuert. Wir empfehlen aus Kompatibilitätsgründen Fernbedienungen von MiBoxer. Der Controller wird an 12V-/24V-Streifen oder 24V LED Panels angeschlossen.

Mit diesem LED Steuergerät wird der Farbtemperaturwechsel von z.B. einem RGB Panel gesteuert und die Dimmbarkeit.

Es können bis zu 4 Zonen oder 4 Bereiche (z.B. 4 Zimmer) der LED Beleuchtung mit diesem Controller über eine einzige Fernbedienung (separat zu bestellen) oder einen einzigen CCT Wandschalter (separat zu bestellen) angesteuert werden.

Der Schritt in Richtung Smart Home ist schnell gemacht: der Controller kann an ein WiFi-Bridge Modul (separat zu bestellen) gekoppelt werden, um z.B. die Farbeinstellungen per Smartphone oder Tablet auszuwählen. Die App für das mobile Endgerät ist gratis.

Weitere Angaben

- Abmessung (LxBxH) des CCT Controllers: 85x45x23 mm
- Gewicht: 45g
- Arbeitsspannung: DC 12-24V
- Maximale Last pro Kanal: 6A
- Fernsteuerungsentfernung: 30m

Anleitungsvideo zum Controller für RGB LED Streifen

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB LED Controller 3 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT037
Artikelnummer / SKU	3584
EAN	4063592003053
Hersteller EAN	4063592003053
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	85 mm
Einbaubreite	45 mm
Einbautiefe	23 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Nennstrom	10000 mA

Netzteil	extern
Treiberhersteller	Futlight
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	45 mm
Produktlänge	85 mm
Produkthöhe	23 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------