


**Art.-Nr. 3879: LED Modul SMD 2835;
Selbstklebend; Transparent; 0,2W; DC12V;
CRI:70; 120°; IP67 - Lichtfarbe: Neutralweiß
4000K**

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

Mini LED Modul, selbstklebend, neutralweiße Lichtfarbe

Diese Mini LED Module haben rückseitig einen 3M-Klebestreifen zum Ankleben auf glatte, saubere Oberflächen. Aufgrund der geringen Abmessung eines Moduls, 9x6x4 mm, werden diese Modulketten vor allem bei kleinen, beleuchteten Werbeschildern benutzt. Der Modulabstand beträgt 19 mm.

Durch das transparente Gehäuse erreichen die Module einen Abstrahlwinkel von 120°.

Die maximale Anzahl bei einseitiger Einspeisung beträgt 100 Stück. Bei beidseitiger Einspeisung können 200 Mini-Module parallel betrieben werden.

Aufgrund der Schutzart IP67 ist dieses LED Mini Modul für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul SMD 2835; Selbstklebend; Transparent; 0,2W; DC12V; CRI:70; 120°; IP67 - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	3879
EAN	4063592009765
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	933141
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Einbaulänge	9 mm
Einbaubreite	7 mm
Einbautiefe	5 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Lichtfarbe	neutralweiß
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	0 W
Leistung	0 W
Lichtstrom	20 Lumen
Nennlichtstrom	20 Lumen
Nennstrom	17 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	transparent
Produktbreite	7 mm
Produktlänge	9 mm
Produkthöhe	5 mm
Gewicht	0,140 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,140 kg

Produkteigenschaften LED-Streifen

Segmentlänge (teilbar alle x)	10 mm
Leistung pro Meter	0,200 W/m

Produkteigenschaften Module

Lichtstrom pro Modul	20,000 lm
Kabellänge Anschlusskabel	23 mm
Kabellänge zwischen Modulen	19 mm
Module pro Kette	100
Abstand zwischen Modulmitten	28 mm