LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 3932: LED Einbaustrahler 6W Ø81mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Farbe: Weiß

Produktbilder


79


∅81

Produktbeschreibung

Dimmbarer LED Einbaustrahler 6W 4000K

Der runde, weiße LED Einbaustrahler besteht aus einem qualitativ hochwertigen Aluminiumkörper mit internem Treiber. Eine zwei-adrige Zuleitung wird einfach über die Leuchtenklemmen angeschlossen (Betriebsspannung **230V**). Das Leuchtmittel mit internen **Alureflektor** ist dezent zurückgesetzt. Dadurch wirkt die UV-beständige Deckenbeleuchtung sehr dezent, edel und wirkt räumlicher. Der Einbaustrahler dient sowohl als Grundbeleuchtung als auch als Akzentbeleuchtung.

Abmessungen

- Einbautiefe: 79 mm
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Produkthöhe: 79 mm
- Produktdurchmesser: 81 mm

Die Seite mit dem Lichtaustritt hat die Schutzart IP44, die Rückseite muss trocken verbaut werden (Schutzart IP20).

Der dimmbare LED Einbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 40°.

Die seitlichen Federklemmen ermöglichen eine schnelle Fixierung im Deckenausschnitt.

Dieser Einbaustrahler ist für verschiedene Raumtypen geeignet, z.B. Küche, Badezimmer, Toilette, Flur.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 6W Ø81mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Farbe: Weiß
Artikelnummer / SKU	3932
EAN	4063592006382
Hersteller EAN	4063592006382
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	929811
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaubreite	81 mm
Einbautiefe	79 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC

Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED Anzahl	1
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	480 Lumen
Nennlichtstrom	480 Lumen
Nennstrom	40 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Vergleichswert	36 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal

Produkthöhe	79 mm
Produktdurchmesser	81 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	220 V/AC - 240 V/AC