



Art.-Nr. 3934: LED Einbaustrahler 6W Ø81mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Farbe: Schwarz

Produktbilder







Produktbeschreibung

Schwarzer, runder LED Einbaustrahler 6W 4000K

Der UV-beständige LED Einbaustrahler hat eine Tiefe von 79 mm und einen Durchmesser von 81 mm.

Abmessungen

- Einbautiefe: 79 mm
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Produkthöhe: 79 mm
- Produktdurchmesser: 81 mm

Es wird ein **Deckenausschnitt von 68 bis 73 mm benötigt**, die seitlichen Federklemmen dienen zur einfachen Fixierung im Deckenausschnitt.

Das Leuchtmittel mit dem Reflektor befindet sich in einem schwarzen Beleuchtungskörper aus Aluminium leicht zurückgesetzt. Durch die tiefer gelegene Lichtquelle wirkt dieser Einbaustrahler an Decken sehr dezent und modern.

Eine 2-adrige Zuleitung (230V) wird an die rückseitigen **Leuchtenklemmen** angeschlossen.

Auf der Lichtaustrittsseite erfüllt der Strahler die **Schutzart IP44**. Die Rückseite mit eingebauten Treiber und den Stromkabeln muss sich in einer trockenen Umgebung befinden. Ein Einsatz in Feuchträumen ist also möglich.

Der LED Einbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 40°.

Aufgrund der **Farbtemperatur 4000K** (neutralweiß) und der Schutzart IP44 sind geeignete Anwendungsräume z.B. Badezimmer, Toiletten, Flure, Verbindungsgänge, Küchen, etc.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Einbaustrahler 6W Ø81mm 40° dimmbar - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Farbe: Schwarz
Artikelnummer / SKU	3934
EAN	4063592006405
Hersteller EAN	4063592006405
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaubreite	81 mm
Einbautiefe	79 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	TRIAC
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP44
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	40 Grad

Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Nennstrom	40 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Vergleichswert	36 Watt
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	opal
Produkthöhe	79 mm
Produktdurchmesser	81 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C