


# Art.-Nr. 4000: LED Hausnummer - 0 - CCT 12V 2700K/4000K/6500K


## Produktbilder






**Einfache Montage**  
direkt an die Wand oder auf Montageplatte


#### Hauswand



#### Grundplatte



**Benötigtes Zubehör**  
für den Anschluss und Montage



Für Montage Hauswand erforderlich:

- ① • LED Hausnummer  
② • Netzteil mit Schalter (separat erhältlich)



Art.-Nr. 4256  
Netzteil 12V 2A inkl. Dimmer / Lichfarbenschalter  
für CCT 12V LED Hausnummern




Für Montage mit Grundplatte erforderlich:

- ① • LED Hausnummer  
② • Grundplatte + Netzteil mit Schalter  
(separat erhältlich)

Zeichenanzahl	Abmessungen	Anthrazit Art.-Nr.	Weiß Art.-Nr.
8	1 160x210x30mm	4181	4191
5b	2 275x210x30mm	4182	4192
10c	3 403x210x30mm	4183	4193
218a	4 531x210x30mm	4184	4194





## Produktbeschreibung

---

### LED Hausnummer 0 | drei Weißtöne einstellbar | Schutzart IP65

**Jetzt neu:** Moderne **LED Hausnummer** mit individuellen Lichteinstellungsmöglichkeiten und zwei Montagearten. Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

**Hinweis:** Für die Inbetriebnahme der LED-Hausnummern benötigen Sie Netzteil/Mehrfachstecker/Schalter, die separat bestellt werden müssen.

**ENTWEDER** nehmen Sie das **12V Steckernetzteil** (Art. Nr. 4256) mit **Lichtfarbschalter** und **Mehrfachstecker**. Es können bis zu 4 LED Hausnummern angeschlossen werden, z.B. 347a.

**ODER** Sie bestellen eine **Grundplatte** (Art. Nr. 4181 - 4184 & 4191 - 4194), die **Netzteil, Mehrfachstecker und Schalter** im Lieferumfang inkludiert. Es gibt **Grundplatten für ein- bis vierstellige LED-Hausnummern**.

Die LED Hausnummer "0" hat eine **Höhe von 15 cm** und wird mit einem 50 cm langen Anschlusskabel geliefert. Schriftart ist Arial Bold.

Für die einfache und direkte Montage an einer Hauswand ist folgendes Zubehör in der Lieferung enthalten:

- Montageschablone mit Klebestreifen
- Abstandshalter
- Flügelmutter
- Gewindestange

Das passende Netzteil mit Schalter muss separat bestellt werden.

Das 50 cm lange Anschlusskabel wird am 4-fach Verteiler des Netzteils wasserdicht (Schutzart IP65) angeschlossen.

Das **Super-Feature**: Die LED Hausnummer "0" kann in drei Weißtönen leuchten: Warmweiß (2700K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6500K). Die Farbtemperatur der LED Hausnummernleuchte wird über einen Schalter eingestellt. Nach dem Einschalten wird immer die letzte Lichtfarbeinstellung (Memory Funktion) übernommen.

**Weiterer Pluspunkt:** die Outdoor Hausnummer ist über den Schalter **dimmbar**.

Die moderne **LED-Hausnummer 0** wurde mittels Spritzgussverfahren hergestellt. In der LED-Hausnummernleuchte ist eine Platine mit LEDs fest installiert. Die leuchtende Hausnummer überzeugt mit einem geringen Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer.

### Weitere Montagemöglichkeit

Die leuchtenden 3D-Hausnummern können auch mittels einer Grundplatte (separat zu bestellen) an eine Hauswand montiert werden. Kabel, 4-fach Stecker, Trafo und Schalter verschwinden unsichtbar hinter dieser Grundplatte. Bitte achten Sie darauf, dass die Breite der Grundplatte abhängig ist von der Anzahl LED-Hausnummern (ein-/zwei-/dreistellig, etc.).

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Hausnummer - 0 - CCT 12V 2700K/4000K/6500K
Artikelnummer / SKU	4000
EAN	4063592008102
Hersteller EAN	4063592008102
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3500 K / 6500 K / 2500 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	2 W
Energieverbrauch	2 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Nennstrom	264 mA
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produkthöhe	150 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	0 °C bis +40 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	6400
Farbtemperatur warmweiß	2500

## abcMIX

Buchstabenhöhe	150mm
Buchstabenart	Ziffer
Buchstabensystem	LED Hausnummer
Hausnummer Cover	kein Cover