

Art.-Nr. 4013: LED Hausnummer - d - CCT 12V 2700K/4000K/6500K

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED Hausnummer d | drei Weißtöne einstellbar | Schutzart IP65

Jetzt neu: Moderne **LED Hausnummer** mit individuellen Lichteinstellungsmöglichkeiten und zwei Montagearten. Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Hinweis: Für die Inbetriebnahme der LED-Hausnummern benötigen Sie **Netzteil/Mehrfachstecker/Schalter**, die separat bestellt werden müssen.

ENTWEDER nehmen Sie das **12V Steckernetzteil (Art. Nr. 4256)** mit Lichtfarbschalter und **Mehrfachstecker**. Es können bis zu **4 LED Hausnummern** angeschlossen werden, z.B. **347a**.

ODER Sie bestellen eine **Grundplatte (Art. Nr. 4181 - 4184 & 4191 - 4194)**, die **Netzteil, Mehrfachstecker und Schalter** im Lieferumfang inkludiert. Es gibt Grundplatten für ein- bis vierstellige LED-Hausnummern.

Die LED Hausnummer "d" hat eine **Höhe von 15 cm** und wird mit einem **50 cm** langen Anschlusskabel geliefert. Schriftart ist Arial Bold.

Für die einfache und direkte Montage an einer Hauswand ist folgendes Zubehör in der Lieferung enthalten:

- Montageschablone mit Klebestreifen
- Abstandshalter
- Flügelmutter
- Gewindestange

Das passende Netzteil mit Schalter muss separat bestellt werden.

Das **50 cm** lange Anschlusskabel wird am **4-fach Verteiler** des Netzteils wasserdicht (Schutzart IP65) angeschlossen.

Das **Super-Feature:** Die LED Hausnummer "d" kann in drei Weißtönen leuchten: Warmweiß (2700K), Neutralweiß (4000K) und Kaltweiß (6500K). Die Farbtemperatur der LED Hausnummernleuchte wird über einen Schalter eingestellt. Nach dem Einschalten wird immer die letzte Lichtfarbeinstellung (Memory Funktion) übernommen.

Weiterer Pluspunkt: die Outdoor Hausnummer ist über den Schalter **dimmbar**.

Die moderne **LED-Hausnummer d** wurde mittels Spritzgussverfahren hergestellt. In der LED-Hausnummernleuchte ist eine Platine mit LEDs fest installiert. Die leuchtende Hausnummer überzeugt mit einem geringen Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer.

Weitere Montagemöglichkeit

Die leuchtenden 3D-Hausnummern können auch mittels einer Grundplatte (separat zu bestellen) an eine Hauswand montiert werden. Kabel, 4-fach Stecker, Trafo und Schalter verschwinden unsichtbar hinter dieser Grundplatte. Bitte achten Sie darauf, dass die Breite der Grundplatte abhängig ist von der Anzahl LED-Hausnummern (ein-/zwei-/dreistellig, etc.).

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | LED Hausnummer - d - CCT 12V 2700K/4000K/6500K |
| Artikelnummer / SKU | 4013 |
| EAN | 4063592008331 |
| Hersteller EAN | 4063592008331 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---------------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|-------------------|---------------------|
| Montageart | Aufbau, Wandmontage |
| Einbaulänge | 150 mm |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Controller |
| LED-Lichtfarbe | CCT |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 110 Grad |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Farbtemperatur | 3500 K / 6500 K / 2500 K |
|----------------|--------------------------|

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|------------|
| Leistung | 3 W |
| Energieverbrauch | 3 W |
| Eingangsspannung (V) | 12 V/DC |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Lichtstrom | 1000 Lumen |
| Nennlichtstrom | 1000 Lumen |
| Nennstrom | 276 mA |
| Netzteil | extern |
| Zündzeit | 1 s |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Abdeckung | satiniert |
| Produkthöhe | 150 mm |
| Gewicht | 0,160 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,160 kg |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C) | 40 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 40 °C |

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

| | |
|-----------|--------|
| CCT Modus | switch |
|-----------|--------|

| | |
|-------------------------|------|
| Farbtemperatur kaltweiß | 6400 |
| Farbtemperatur warmweiß | 2500 |

abcMIX

| | |
|------------------|----------------|
| Schriftzeichen | d |
| Buchstabenhöhe | 150mm |
| Buchstabenart | Kleinbuchstabe |
| Buchstabensystem | LED Hausnummer |
| Hausnummer Cover | kein Cover |