

Art.-Nr. 4018: Deckenleuchte Slim Pro silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 24W Ø380 mm

Produktbilder



LIEFERUMFANG:

- 1 Deckenleuchte
- 2 Montagematerial:
3 x Schrauben
3 x Dübel



Angaben in mm



Produktbeschreibung

Runde, ultraflache LED Deckenleuchte 24W mit warmweißen LED Licht

Diese **stromsparende LED-Aufbauleuchte** besteht aus einem Metallkörper, der die opale Abdeckung trägt und an die Decke befestigt wird. Die langlebige LED Deckenleuchte ist superflach - die **Aufbauhöhe beträgt nur 50 Millimeter**. Mit dieser geringen Aufbauhöhe schmiegt sich die Leuchte an die Decke. Der Vorteil gegenüber Einbaustrahler ist offensichtlich: Deckenausschnitte werden nicht benötigt.

Die hocheffizienten LEDs sind in dieser Deckenleuchte fest verbaut und stehen für eine hohe, zuverlässige Lichtleistung.

Die 24W Leuchte wird direkt an die 230V Netzspannung angeschlossen.

Das warmweiße LED-Licht taucht einen Raum in harmonisches Licht, in dem man sich wohlfühlt. Diese Deckenbeleuchtung würde also hervorragende Dienste in Wohnzimmer und Schlafzimmer verrichten.

Einige technische Details

- Farbtemperatur 3000K
- Schutzart IP20 (nur im Innenbereich verwenden)
- Helligkeit 2400 Lumen
- Nennlebensdauer ca 30.000 Stunden
- Durchmesser 380 mm

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Deckenleuchte Slim Pro silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 24W Ø380 mm
Artikelnummer / SKU	4018
EAN	4063592007013
Hersteller EAN	4063592007013
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaubreite	380 mm
Einbautiefe	50 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	170 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	24
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	24 W
Energieverbrauch	24 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Anlaufstrom	36 mA
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2500 Lumen
Nennlichtstrom	2500 Lumen
Nennstrom	560 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	Eupple
Vergleichswert	48 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II

Produktfarbe	silber
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	380 mm
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	370 mm
Gewicht	1,210 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC - 26 V/DC
Ausgangsstrom	840 mA