

Art.-Nr. 4019: Deckenleuchte Slim Pro silber - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W Ø380 mm

Produktbilder





Angaben in mm

LIEFERUMFANG:

- 1 Deckenleuchte
- 2 Montagematerial:
3 x Schrauben
3 x Dübel



Produktbeschreibung

Dünne 24W LED Deckenleuchte mit neutralweißem LED-Licht

Diese langlebige Deckenleuchte gibt durch die opale Abdeckung neutralweißes Licht ab. Die Farbtemperatur beträgt 4000K. Die opale Abdeckung wird durch einen Metallkörper getragen, der an die Decke oder an die Wand befestigt wird.

Die energieeffiziente LED Deckenleuchte ist mit einer **Höhe von 5 Zentimetern** als superdünn zu beschreiben. Sie schmiegt sich förmlich an die Decke. Durch **das zeitlose Design** wirken weiße Räume mit asketischer Einrichtung durch diese flache Bauweise weitläufiger. Durch den Metallkörper der Deckenleuchte wird diese Räumlichkeit ein bisschen zurückgeführt, wahrnehmbarer gemacht. Ein kleiner Eyecatcher ist entstanden.

Die fest verbauten und hocheffizienten LEDs garantieren eine hohe und zuverlässige Lichtleistung.

Technische Angaben

- Durchmesser 380 mm
- Nennlebensdauer ca 30.000 Stunden
- Abstrahlwinkel 170°
- Farbtemperatur 4000K
- Helligkeit 2350 Lumen

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Deckenleuchte Slim Pro silber - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W Ø380 mm
Artikelnummer / SKU	4019
EAN	4063592007020
Hersteller EAN	4063592007020
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaubreite	380 mm
Einbautiefe	50 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	170 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Hersteller	SANAN
LED Anzahl	24
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	24 W
Energieverbrauch	24 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Anlaufstrom	36 mA
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	2500 Lumen
Nennlichtstrom	2500 Lumen
Nennstrom	560 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Treiberhersteller	Eupple
Vergleichswert	48 Watt
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II

Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	380 mm
Produkthöhe	50 mm
Produktdurchmesser	370 mm
Gewicht	1,310 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,310 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC - 26 V/DC
Ausgangsstrom	840 mA