LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4028: 2er Set E27 10W RGB+CCT Wi-Fi Smart LED-Lampe 806 Lumen

Produktbilder

WORKS WITH
alexa
works with the
Google Assistant
2er
SET
RGB+CCT
LONGLIFE LED

Bis zu 16 Millionen Farben abbildbar

CCT Farbtemperatur frei wählbar
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar

Einfach per App steuerbar
tuya
Intelligence
Inside
SCAN
MICH

Unterstützung der Sprachsteuerung
Sie benötigen KEIN Hub!
Einfach mit der Smart Living App verbinden
und loslegen!
WORKS WITH
alexa
works with the
Google Assistant

Smarte Gruppensteuerung
Steuern Sie ihr gesamtes Haus über eine einzige App!
Bad
Schlafzimmer
Küche
Büro
Flur

LONGLIFE LED

Produktbeschreibung

2er Set RGB CCT Lampe 10W für E27 Fassung

Diese E27 Smart Lampen verwandeln Ihr Eigenheim mit wenigen Drehungen in ein Smart Home für Beleuchtung.

Voraussetzung: ein Smartphone, ein 2,4-GHz-WLAN- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk in Ihrer Wohnung und die **gratis Smart Life App** von Tuya. Und los geht es!

Die **Smart Life App ist gratis**. Mit einem Android Smartphone laden Sie die App aus dem Google Playstore und mit einem iOS Smartphone aus dem Apple App Store. Sie müssen die App dann nur noch mit den Smart Lampen koppeln und schon steuern Sie die E27 Smart Lampen.

Es wird keine zusätzliche Hardware wie Bridge oder Hub benötigt.

Sprachsteuerung

Natürlich ist Sprachsteuerung über Amazon/Echo und Google Home/Assistant möglich.

Funktionen der E27 Smart Lampe

Die E27 Fassungen sind weit verbreitet. Halten Sie bitte Rechnung mit den Abmessungen der Lampe: Durchmesser 60 mm, Höhe 112 mm. Die Smart Lampen werden sowohl individuell als auch **als Gruppe angesteuert**. Beispiel: Alle Smart Lampen im Esszimmer werden in der App als Gruppe "Esszimmer" definiert. Wenn Sie für die Gruppe "Esszimmer" die Farbe Gelb auswählen, dann werden alle Smart Lampen einheitlich auf Gelb umschalten.

Durch die **Gerätefreigabe** sind Mitbewohner in der Lage, über Ihr eigenes Smartphone das Lichts anzusteuern.

Die **RGB CCT Lampe** stellt Ihnen eine breite Farbpalette zur Auswahl. Mit CCT werden auch die **Weißtöne Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß** abgedeckt. Für jede Situation die passende Lichtfarbe - wenn Sie ein Buch lesen, bevorzugen Sie wahrscheinlich weißes Licht, wenn Gäste zu Besuch sind, darf es sicherlich auch bunter sein.

Die Smart Lampe lässt sich per App **stufenlos dimmen**.

Mit der Timer-Funktion legen Sie die Schaltzeiten der Smart Lampen fest.

Anwendungsbereiche

Unserer Ansicht nach ergeben sich für diese 10W Smart Lampe zahlreiche Einsatzbereiche: Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer, Flur, Deckenlampen, Stehlampen, etc.

Hinweis: Beim Outdoor-Einsatz wird ein sehr gutes W-LAN Netz im Außenbereich benötigt. Anmerkung: LongLife LED bietet technischen Produktsupport nur in Verbindung mit der **SmartLife App**.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	2er Set E27 10W RGB+CCT Wi-Fi Smart LED-Lampe 806 Lumen
Artikelnummer / SKU	4028
EAN	4063592007112
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928883
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Einbaulänge	120 mm
Einbaubreite	60 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	E27

Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	geeignet
Einbau-LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	806 Lumen
Nennlichtstrom	806 Lumen
Nennstrom	43 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Vergleichswert	60 Watt
Zündzeit	1 s
Produktbreite	60 mm
Produktlänge	120 mm
Produktdurchmesser	60 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500

Farbtemperatur warmweiß	2700