


Art.-Nr. 403831: Runder Aufbaustrahler Alu- gebürstet schwenkbar Deckenbeleuchtung - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW 230V dimmbar 60°

Produktbilder





Angaben in mm

LEISTUNG VON 3W
RGB+WW



INKLUSIVE GU10 FASSUNG
230 V Anschluss

VERSCHIEDENE MODI
wählbar



GEHÄUSEFARBE
silber gebürstet



SCHWENKBAR 30°
und drehbar



AUSTAUSCHBARES
Leuchtmittel



Produktbeschreibung

Silber-gebürsteter LED Aufbaustrahler 230V 3W RGBW dimmbar

Der moderne Aufbaustrahler besteht aus einem runden Aluminiumkörper, einem **schwenkbaren Innenring** und einem Leuchtmittel. Er ist für die Deckenmontage geeignet und wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung eines Trafos.

Der runde Aufbaustrahler hat einen Silber-gebürsteten Body mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 84 mm.

Mit einem leichten Druck wird der silberne, schwenkbare Innenring werkzeuglos in die Öffnung des Aluminiumkörpers gedrückt.

Im Lieferumfang ist ein **dimmbarer GU10 Spot** 3W enthalten, der mit buntem LED-Licht (RGB+Warmweiß) leuchtet. Der stromsparende GU10 Spot ist austauschbar.

Aufgrund des dezenten Aussehens und des schwenkbaren Abdeckrings kennt der LED-Aufbaustrahler ein breites Anwendungsgebiet: Wohnbereiche, Schlafzimmer, Flure, Büros, Wartezimmer, Empfangszimmer, Sekretariat, etc. Wegen der Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet.

Montage

Die rückseitige Metallplatte des LED-Strahlers wird mit den zwei beigelegten Schrauben direkt an die Decke befestigt. Am Metallring ist eine Anschlussklemme befestigt für den 230V Direktanschluss. Der Aluminiumkörper wird mit Abdeckring und Leuchtmittel auf das Schraubgewinde der Metallplatte gedreht. Der Strahler schließt also direkt an die Decke an und sieht so sauber abgearbeitet aus. Es sind keine seitlichen Schrauben erkennbar, die das Aussehen oder die Optik des Strahlers verstören würden.

Technische Details

- 30° schwenkbar
- GU10-Leuchtmittel austauschbar
- Aufbauhöhe: 84 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Mit Farbwechsel: RGB+Warmweiß
- Dimmbarkeit: Ja

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Runder Aufbaustrahler Alu-gebürstet schwenkbar Deckenbeleuchtung - LED Leuchtmittel: GU10 3W RGBW 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	403831
EAN	4063592020692
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1477799
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaudurchmesser	80 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGBWW
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	240 Lumen
Nennlichtstrom	240 Lumen
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produkthöhe	84 mm
Produktdurchmesser	80 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,046 kg