

Art.-Nr. 404068: I?U abcMix LED Buchstaben Schriftzug

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

I?U - Die schönste Botschaft zum Valentinstag

Mit dem abcMIX-Leuchtschriftzug I?U werden Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin eine besondere Überraschung bereiten. Manchmal möchte man mehr als nur Worte sagen und das mit einem flächig leuchtenden Schriftzug von EasyClick.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- die LED-Buchstaben I, U
- das LED-Herz
- Einspeisung mit Dimmfunktion und zwei Abdeckungen
- Steckernetzteil

Die drei Leuchtzeichen werden mit einem magnetischen "Click" zusammengefügt. Die Einspeisung kann an beliebiger Stelle zwischengeschaltet werden und mit den zwei Abdeckungen werden die äußersten zwei Enden der Magnetsockeln bedeckt. Nur noch anschließen und schon leuchtet der Schriftzug.

Stellen Sie sich ein Candle Light Dinner vor und im Hintergrund leuchtet von einer Anrichte oder Regal aus die LED-Buchstaben I?U entgegen? Ihr Valentin wird sich an diesen Moment besonders erinnern. Und wenn Valentinstag vorbei ist, dann bleibt die Leuchtschrift erhalten und findet als Dekoleuchte eine weitere Anwendung.

Ein paar technische Details

- Buchstabenhöhe 75 mm
- Schriftart Arial Bold
- Lichtfarbe Neutralweiß (Farbtemperatur 4000K)
- Platine mit LEDs fest im Innenkörper befestigt
- Flächige Lichtabgabe

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	I?U abcMix LED Buchstaben Schriftzug
Artikelnummer / SKU	404068
EAN	4063592021354
Hersteller EAN	4063592021354
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbaulänge	215 mm
Einbautiefe	20 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	20000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED Anzahl	15
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	2 W
Energieverbrauch	2 W
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	306 Lumen
Nennlichtstrom	275 Lumen
Nennstrom	84 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktlänge	215 mm
Produkthöhe	20 mm
Gewicht	0,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,090 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

abcMIX

Schriftzeichen	u
Buchstabenhöhe	75mm

Buchstabenart	Großbuchstabe
Buchstabensystem	Easyclick