


Art.-Nr. 404305: Einbauspot IP65 rund - Abdeckring: chromfarbig - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß dimmbar

Produktbilder



Lieferumfang



Montagereihenfolge





Angaben in mm



Produktbeschreibung

Dimmbarer Einbaustrahler Warmweiß 5W IP65 rund chromfarbig

Der dimmbare Einbaustrahler hat eine runde, chromfarbige Abdeckung und überzeugt mit einem schlichten, zeitlosen Design.

Aufgrund der Schutzart IP65 ist der Einbauspot sowohl für Feuchträume im Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Die Verarbeitung ist hochwertig.

Beliebte Anwendungsbereiche: Badezimmer, Dachüberstände, Terrasse, Veranda, Carport, Gartenhäuschen, etc.

Lieferumfang

- Aluminium-Einbaurahmen plus runder, chromfarbiger Klemmring
- Keramik-Lampenfassung GU10
- Dimmbares GU10-Leuchtmittel 5W Warmweiß

Abmessungen

- Durchmesser Außenmaß: 83 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 68 mm
- Höhe Einbaurahmen: 30 mm (Inkl. GU10 & Lampenfassung ca. 70 mm)

Warmweiß - für die Gemütlichkeit

Das GU10-Leuchtmittel leuchtet mit warmweißen LED-Licht. Gemütlichkeit und Behaglichkeit stehen bei dieser Lichtfarbe im Vordergrund. Die stromsparende GU10 ist stufenlos dimmbar und hat eine Helligkeit von 400 Lumen.

Montage

Die klare Abdeckung mit Gummidichtung wird nach vorne abgezogen und nach dem Einfügen der GU-10 mit leichtem Druck wieder festgedrückt. Der Klemmring wird an der Lichtaustrittsöffnung befestigt. Das GU10-Leuchtmittel wird in die Keramikfassung gedreht. Nach Verdrahtung wird der Einbaustrahler mit vertikal nach oben gerichteten Klemmfedern in den 68 mm großen Deckenausschnitt gedrückt. Der runde Einbaustrahler wird durch die zwei Außenklemmfedern im Deckenausschnitt fixiert.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP65 rund - Abdeckring: chromfarbig - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß dimmbar
Artikelnummer / SKU	404305
EAN	4063592023365
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897718
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.

Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtstärke / Candela	850,000 cd
Form	rund
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Nennstrom	44 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	50 Watt
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produkthöhe	70 mm

Produktdurchmesser	83 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,289 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------